

Link do produktu: <https://mmasz.pl/agregat-trojfazowy-pramac-px8000-avr-48kw-400v-sr190f-p-3390.html>



Agregat prądotwórczy Pramac PX8000 AVR 4,8 kW 400/230 V SR190F trójfazowy

Cena brutto	3 999,00 zł
Cena netto	3 251,22 zł
Cena poprzednia	5 166,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PK472TX2000

Opis produktu

Pramac PX8000 AVR 400V - trójfazowy agregat do profesjonalnych zastosowań

Agregat prądotwórczy **Pramac PX8000 AVR 400V** to nowoczesne i wydajne źródło energii stworzone z myślą o **półprofesjonalnych oraz profesjonalnych zastosowaniach**. Dzięki **trójfazowemu zasilaniu 400/230V** agregat doskonale sprawdza się na budowie, w warsztatach, gospodarstwach rolnych oraz jako **awaryjne źródło energii** dla domu i firmy.

Seria PX została zaprojektowana zgodnie z koncepcją „**gotowy do użycia**”, oferując **kompaktową konstrukcję**, wysoką wydajność oraz wygodną obsługę. Model PX8000 wyposażono w niezawodny silnik **SR190F o pojemności 420 cm³**, który zapewnia stabilną pracę nawet przy długotrwałym obciążeniu.

Moc maksymalna 4,8 kW (ESP) oraz **moc ciągła 4,0 kW (COP)** pozwalają na zasilanie urządzeń trójfazowych i jednofazowych jednocześnie. Stabilność napięcia zapewnia **regulator AVR**, chroniący podłączone urządzenia przed wahaniami napięcia.

KLUCZOWE CECHY

- ✓ Trójfazowy agregat 400/230V / 50 Hz
- ✓ Moc maksymalna 4,8 kW / moc ciągła 4,0 kW
- ✓ Dodatkowa moc jednofazowa do 2,0 kVA
- ✓ AVR - automatyczna stabilizacja napięcia
- ✓ Elektryczny rozruch z kluczyka
- ✓ Duży zbiornik paliwa 27 L
- ✓ Długi czas pracy - do 13 h przy 75% obciążenia
- ✓ Silnik benzynowy SR190F o pojemności 420 cm³
- ✓ Wbudowany licznik motogodzin i woltomierz
- ✓ Solidna i kompaktowa konstrukcja
- ✓ Zabezpieczenie przeciążeniowe i czujnik oleju
- ✓ Gotowy do pracy zaraz po uruchomieniu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc maksymalna (ESP):** 4,8 kW / 6,0 kVA
- **Moc ciągła (COP):** 4,0 kW / 5,0 kVA
- **Napięcie:** 400/230 V
- **Liczba faz:** 3
- **Moc jednofazowa:** max. 2,0 kVA
- **Silnik:** SR190F, 420 cm³
- **Rozruch:** elektryczny
- **Stabilizacja napięcia:** AVR
- **Paliwo:** benzyna
- **Zbiornik paliwa:** 27 L
- **Czas pracy:** do 13,1 h (przy 75% obciążenia)
- **Poziom hałasu:** 69 dBA (z 7 m)
- **Waga:** 97 kg
- **Wymiary:** 727 × 515 × 670 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ 1 x gniazdo SCHUKO 230V 16A (IP54)
- ✓ 1 x gniazdo CEE 230V 16A (IP44)
- ✓ 1 x gniazdo CEE 400V 16A (IP44)
- ✓ AVR – automatyczna stabilizacja napięcia
- ✓ Elektryczny rozruch
- ✓ Wbudowany panel kontrolny
- ✓ Czujnik poziomu oleju
- ✓ Wyłącznik instalacyjny

ZASTOSOWANIE

- ✓ Budownictwo i urządzenia trójfazowe
- ✓ Warsztaty i przemysł
- ✓ Zasilanie awaryjne domu i firmy
- ✓ Rolnictwo i gospodarstwa
- ✓ Prace terenowe i serwisowe
- ✓ Długotrwałe zasilanie urządzeń trójfazowych i jednofazowych

GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Pramac:

- 12 **miesięce** – na urządzenia z silnikami innymi niż Honda, Yanmar, Lombardini
- Warunkiem utrzymania gwarancji jest **regularna obsługa zgodna z zaleceniami producenta**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni agregat do Twoich potrzeb.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
