

Dane aktualne na dzień: 09-08-2026 17:50

Link do produktu: <https://mmasz.pl/ammann-atr30-ubijak-29kg-honda-p-72.html>



Zagęszczarka stopowa (ubijak) 29 kg Ammann ATR 30, 13 mm, Honda GX 35

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

Na zapytanie

Opis produktu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Ubijak **Ammann ATR 30** to najlżejszy model w ofercie, ważący zaledwie **29 kg**, co stanowi około połowy ciężaru drugiego najlżejszego ubijaka w linii produktów Ammann. Dzięki kompaktowej budowie i szerokości stopy roboczej **80 mm lub 130 mm** (w zależności od preferencji) sprawdza się idealnie w pracach wykonywanych w wąskich wykopach i trudno dostępnych przestrzeniach. Zastosowany **silnik Honda GX 35** o mocy **1,1 kW (1,5 KM)** zapewnia niezawodność i niskie zużycie paliwa. Smukła konstrukcja i nowa stopa robocza gwarantują precyzyjne zagęszczanie gruntu, co czyni ten model doskonałym wyborem m.in. przy układaniu kabli.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Moc:** 1,1 kW / 1,5 KM (3100 obr./min)
- **Typ silnika:** Spalinowy (benzyna)
- **Model silnika:** Honda GX 35
- **Długość stopy:** 260 mm
- **Szerokość stopy:** 130 mm
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 0,63 l
- **Częstotliwość uderzeń:** 13,3 Hz
- **Siła odśrodkowa:** 2 kN
- **Wydajność powierzchniowa:** 94 m²/h
- **Wysokość skoku:** 45 mm
- **Maksymalna głębokość zagęszczania:** 30 cm
- **Prędkość robocza:** 12 m/min
- **Długość (uchwyt):** 600 mm
- **Wysokość (maszyna):** 950 mm
- **Szerokość (uchwyt):** 350 mm
- **Ciężar:** 29 kg



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Ultralekka konstrukcja – tylko 29 kg
- Smukła budowa – praca w ciasnych wykopach i przestrzeniach
- Niezawodny silnik **Honda GX 35** – wysoka trwałość i niskie spalanie
- Szerokość stopy 80 mm lub 130 mm – elastyczność zastosowania
- Doskonały do układania kabli i prac instalacyjnych
- Stabilna stopa i precyzyjne prowadzenie