

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:12

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-comfort-l122-p-3201.html>



Automat myjący Lavor Comfort L 122 - 1220 mm, 36V z napędem na trzy koła silnikowe

Cena brutto	153 688,50 zł
Cena netto	124 950,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37005-00002
Kod EAN	8013298120604

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny automat myjący **Lavor Comfort L 122** to najwyższej klasy **szorowarka samojezdna klasy przemysłowej**, stworzona do intensywnego czyszczenia **dużych powierzchni - nawet do 8540 m²/h**.

Zaprojektowany z myślą o maksymalnej trwałości, wydajności i komforcie użytkowania, model ten doskonale sprawdza się w zakładach przemysłowych, halach produkcyjnych, centrach logistycznych i dużych obiektach użyteczności publicznej.

Comfort L 122 wyróżnia się **napędem na trzy niezależne koła silnikowe** (3 × 36V / 600 W), sterowane elektronicznie, co zapewnia wyjątkową przyczepność, stabilność i płynność jazdy nawet na nierównych nawierzchniach.

Maszyna wyposażona jest w **zasilanie 36V, szerokość pracy 1220 mm** oraz **ciśnienie szczotek do 170 kg**, co gwarantuje skuteczne usuwanie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń.

Rama urządzenia wykonana jest z **profilu stalowych o grubości od 5 do 12 mm**, pokryta **farbą antykorozyjną o wysokiej odporności**, co zapewnia wyjątkową wytrzymałość konstrukcji.

Dzięki **zbiornikowi o pojemności 300 litrów** i **wydajnym akumulatorom**, maszyna oferuje wielogodzinną pracę bez przerw.

System **automatycznego podnoszenia szczotek i ssawy, samopoziomująca płyta szczotkowa, odpowietrznik z odpieniaczem, elektroniczny wyłącznik pływakowy, licznik godzin** oraz **zawór elektromagnetyczny** gwarantują pełną automatyzację i bezpieczeństwo obsługi.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Maks. powierzchnia robocza:** 8540 m²/h
- ✓ **Maks. prędkość:** 7 km/h
- ✓ **Maks. czas pracy:** 6-8 h
- ✓ **Poziom hałasu:** <70 dB
- ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 1220 / 1450 mm
- ✓ **Średnica szczotek:** 3 × 410 mm
- ✓ **Ciśnienie na szczotkę:** 120-170 kg
- ✓ **Trakcja:** automatyczna (3 niezależne koła napędowe)
- ✓ **Silnik szczotek:** 3 × 36V / 1000 W
- ✓ **Silnik trakcji:** 3 × 36V / 600 W
- ✓ **Silnik ssący (3-stopniowy):** 36V / 600 W
- ✓ **Podciśnienie:** 1800 mmH₂O
- ✓ **Zbiornik czystej wody:** 280 l
- ✓ **Zbiornik brudnej wody:** 315 / 340 l
- ✓ **Wymiary (dł. × szer. × wys.):** 2230 × 1300 × 1690 mm
- ✓ **Waga (bez baterii):** 607 kg
- ✓ **Zasilanie:** Monoblok 36V



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Napęd na trzy niezależne koła silnikowe (3 × 600 W)** - doskonała przyczepność i stabilność nawet w trudnych warunkach
- ✓ **Szerokość pracy 1220 mm** - idealna do czyszczenia dużych powierzchni magazynowych i przemysłowych

-
- ✓ **Stały nacisk na szczotki 120-170 kg** – skuteczne usuwanie trudnych zabrudzeń
 - ✓ **Zbiornik 300 l** – długi czas pracy bez przerw
 - ✓ **Rama stalowa (5-12 mm)** – odporna na korozję i intensywną eksploatację
 - ✓ **Automatyczne podnoszenie płyty szczotkowej i ssawy** – wygoda i bezpieczeństwo użytkowania
 - ✓ **Samopoziomująca płyta szczotkowa** – równomierny docisk na całej szerokości
 - ✓ **System odpieniania i elektroniczny wyłącznik pływakowy** – ochrona silnika ssącego
 - ✓ **Zawór elektromagnetyczny** – precyzyjne dozowanie roztworu czyszczącego
 - ✓ **Panel sterowania z licznikiem godzin** – pełna kontrola parametrów pracy
 - ✓ **Cicha praca (<70 dB)** – komfort dla operatora i otoczenia



ZASTOSOWANIE

- ✓ **Hale produkcyjne i przemysłowe**
- ✓ **Centra logistyczne i magazyny wielkopowierzchniowe**
- ✓ **Parkingi i garaże podziemne**
- ✓ **Lotniska, terminale, dworce**
- ✓ **Obiekty handlowe i sportowe**



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **3 x Szczotka PP Ø 406 mm - 16" - 10002-08112**
- **Przednia guma ściągająca L1500 mm Shore 40 Th. 4 mm - 00005-02222**
- **Tylna guma ściągająca L1580 mm Shore 33 Th. 6 mm - 00005-02221**



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Monoblok ACID 36V 525 Ah C5 - 00055-00137**
- **Monoblok GEL 36V 400 Ah C5 - 00055-00101**
- **Prostownik 24V/36V 50/60A - 220-240V - 00056-00070**
- **Poliuretanowa guma przednia L1500 mm Th. 4 mm - 00005-02264**
- **Poliuretanowa guma tylna L1580 mm Th. 5 mm - 00005-02265**
- **3 x Szczotka Tynex Ø 406 mm - 16" - 10002-08113**
- **3 x Szczotka PP 0,3 Ø 406 mm - 16" - 10002-08114**
- **3 x Szczotka PES Ø 406 mm - 16" - 10002-08115**
- **3 x Uchwyt pada Ø 406 mm - 16" - 10002-08116**
- **Pad beżowy (5 szt.) Ø 406 mm - 16" - 10001-09912**
- **Pad zielony (5 szt.) Ø 406 mm - 16" - 10001-09917**
- **Pad czarny (5 szt.) Ø 406 mm - 16" - 10001-09922**