

Dane aktualne na dzień: 03-08-2026 00:37

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-comfort-m102-p-3200.html>



Automat myjący Lavor Comfort M 102 – 1020 mm, 36V z napędem na przednie koło

Cena brutto	92 988,00 zł
Cena netto	75 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37009-00005

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny automat myjący **Lavor Comfort M 102** to zaawansowana szorowarka samojezdna klasy przemysłowej, przeznaczona do efektywnego czyszczenia średnich i dużych powierzchni – nawet do **7140 m²/h**. Model ten łączy dużą moc, automatyzację i komfort obsługi, oferując **maksymalną wydajność przy minimalnym zużyciu wody, energii i detergentów**.

Maszyna została wyposażona w **zasilanie 36V, szerokość pracy 1020 mm** oraz **napęd na przednie koło o mocy 900 W**, co zapewnia doskonałą stabilność i precyzyjne manewrowanie nawet w wąskich przestrzeniach. Dzięki **automatycznemu podnoszeniu szczotek i ssawy, samopoziomującej płycie szczotkowej**, a także **systemowi automatycznego zatrzymania wypływu detergentu podczas postoju**, Comfort M 102 gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Dwa zbiorniki – **200 l na czystą wodę** oraz **210/240 l na brudną wodę** – umożliwiają wielogodzinną, nieprzerwaną pracę. Urządzenie wyposażono również w **system odpieniania, elektroniczny wyłącznik pływakowy**, a także **stalową ssawę w kształcie litery V** z szerokim zakresem regulacji, co zapewnia **doskonałe osuszanie powierzchni**. Dzięki **ergonomicznemu panelowi sterowania**, operator może kontrolować prędkość jazdy i dozowanie roztworu czyszczącego, dostosowując parametry do rodzaju zabrudzeń.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Maks. powierzchnia robocza:** 7140 m²/h
- ✓ **Maks. prędkość:** 7 km/h
- ✓ **Maks. czas pracy:** 6–8 h
- ✓ **Poziom hałasu:** <70 dB
- ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 1020 / 1250 mm
- ✓ **Średnica szczotek:** 2 × 480 mm
- ✓ **Ciśnienie na szczotkę:** 120 kg
- ✓ **Trakcja:** automatyczna (napęd na przednie koło)
- ✓ **Silnik szczotek:** 36V / 1500 W
- ✓ **Silnik trakcji:** 36V / 900 W
- ✓ **Silnik ssący (3-stopniowy):** 36V / 550 W
- ✓ **Podciśnienie:** 1800 mmH₂O
- ✓ **Zbiornik czystej wody:** 200 l
- ✓ **Zbiornik brudnej wody:** 210 / 240 l
- ✓ **Wymiary (dł. × szer. × wys.):** 1900 × 1120 × 1450 mm
- ✓ **Waga (bez baterii):** 342 kg
- ✓ **Zasilanie:** Monoblok 36V



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Napęd na przednie koło** – wyjątkowa zwrotność i stabilność przy pełnym obciążeniu
- ✓ **Szerokość pracy 1020 mm** – idealna do czyszczenia dużych powierzchni przemysłowych
- ✓ **Ciśnienie szczotek do 120 kg** – skuteczne usuwanie nawet silnych zabrudzeń
- ✓ **Automatyczne podnoszenie płyty szczotkowej i ssawy** – wygoda i bezpieczeństwo użytkowania
- ✓ **System automatycznego zatrzymania wypływu detergentu podczas postoju**

-
- ✓ **Samopoziomująca płyta szczotkowa** – równomierny docisk i doskonałe rezultaty czyszczenia
 - ✓ **Elektroniczny wyłącznik pływakowy** – automatyczne zatrzymanie ssania przy pełnym zbiorniku
 - ✓ **Stalowa ssawa w kształcie litery V** – perfekcyjne osuszanie powierzchni
 - ✓ **System odpieniania** – ochrona silnika ssącego
 - ✓ **Duże zbiorniki (200 / 240 l)** – długa praca bez przestojów
 - ✓ **Cicha praca (<70 dB)** – komfort dla operatora i otoczenia
 - ✓ **Ergonomiczny panel sterowania** – intuicyjna obsługa i pełna kontrola parametrów



ZASTOSOWANIE

- ✓ **Hale przemysłowe i produkcyjne**
- ✓ **Magazyny i centra logistyczne**
- ✓ **Parkingi, garaże, stacje paliw**
- ✓ **Obiekty użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, uczelnie)**
- ✓ **Galerie handlowe, supermarkety i obiekty komercyjne**



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Szczotka PP Ø 480 mm**
- **Przednia guma ściągająca**
- **Tylna guma ściągająca**



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Prostownik LWS 3 24V/36V 50A/60A**
- **Battery Box „M” 36V – 360 Ah C5**
- **Baterie żelowe Box 36V – 320 Ah C5**
- **Szczotka PP 0,03 Ø 480 mm**
- **Szczotka PES Ø 480 mm**
- **Szczotka Tynex Ø 480 mm**
- **Uchwyt pada Ø 480 mm**
- **Pad beżowy (5 szt.) Ø 480 mm**
- **Pad zielony (5 szt.) Ø 480 mm**
- **Pad czarny (5 szt.) Ø 480 mm**
- **Poliuretanowa przednia guma ściągająca**
- **Poliuretanowa tylna guma ściągająca**
