

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:13

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-comfort-sr100-p-3198.html>



Automat myjący LAVOR Comfort S-R 100 – 1000 mm, 36V z napędem na przednie koło

Cena brutto	84 255,00 zł
Cena netto	68 500,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37007-00025

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Comfort S-R 100** to wydajna, przemysłowa szorowarka samojezdna przeznaczona do czyszczenia dużych powierzchni – nawet do **6500 m²/h**.

Maszyna łączy moc, precyzję i trwałość, zapewniając doskonałe efekty czyszczenia przy minimalnych kosztach eksploatacji.

Dzięki **szerokości pracy 1000 mm**, **zasilaniu 36V** oraz **napędowi na przednie koło o mocy 900 W**, model Comfort S-R 100 gwarantuje wysoką wydajność i komfort użytkowania.

Solidna, **samopoziomująca płyta szczotkowa** zapewnia równomierny nacisk i skuteczne czyszczenie każdej nawierzchni, a duże zbiorniki – **140 l (czysta woda)** i **180 l (brudna)** – umożliwiają długą pracę bez przestojów.

Maszyna została wyposażona w **system automatycznego zatrzymania szczotek i dozowania detergentu**, gdy urządzenie jest w bezruchu, co ogranicza zużycie energii i środka czyszczącego.

Łatwy dostęp do elementów serwisowych, ergonomiczny panel sterowania i wysoka jakość komponentów czynią ten model idealnym narzędziem dla profesjonalnych firm sprzątających i zakładów przemysłowych.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 36 V
 - ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 1000 / 1000 mm
 - ✓ **Maks. wydajność:** 6500 m²/h
 - ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 140 l
 - ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 150–180 l
 - ✓ **Trakcja / moc:** przednie koło / 900 W
 - ✓ **Obroty / nacisk na szczotkę:** 150 RPM / 75 kg
 - ✓ **Silnik szczotek:** 2 × 700 W
 - ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1734 mmH₂O / 550 W
 - ✓ **Maks. nachylenie:** 10 % (pusty) / 8 % (pełny)
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 180 × 103 × 150 cm
 - ✓ **Waga:** 300 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Napęd na przednie koło (900 W)** – wysoka siła trakcji i stabilność podczas pracy
 - ✓ **Szerokość robocza 1000 mm** – idealna do czyszczenia dużych powierzchni
 - ✓ **Duże zbiorniki 140/180 l** – dłuższy czas pracy bez przerw
 - ✓ **Samopoziomująca płyta szczotkowa** – równomierny nacisk i skuteczne czyszczenie
 - ✓ **Automatyczne zatrzymanie szczotek i wypływu detergentu podczas postoju**
 - ✓ **System odpieniania** – ochrona silnika ssącego
 - ✓ **Łatwy dostęp do elementów serwisowych** – szybka konserwacja i czyszczenie
 - ✓ **Stalowa konstrukcja** – trwałość i odporność na uderzenia
 - ✓ **Możliwość zastosowania akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion)**
-



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Hale przemysłowe i magazyny
 - ✓ Zakłady produkcyjne i logistyczne
 - ✓ Garaże i parkingi podziemne
 - ✓ Centra handlowe, lotniska i dworce
 - ✓ Szkoły, szpitale, obiekty sportowe
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Szczotka PP Ø 457 mm (18")**
- **Przednia guma ściąająca**
- **Tylina guma ściąająca**



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Prostownik LWS 3 24V/36V 50A/60A**
 - **Battery Box „S” 24V - 500 Ah C5**
 - **Baterie żelowe Box 24V - 400 Ah C5**
 - **Szczotka PP 0,03 Ø 457 mm**
 - **Szczotka PES Ø 457 mm**
 - **Szczotka Tynex Ø 457 mm**
 - **Uchwyt pada Ø 457 mm**
 - **Pad beżowy (5 szt.) Ø 457 mm**
 - **Pad zielony (5 szt.) Ø 457 mm**
 - **Pad czarny (5 szt.) Ø 457 mm**
 - **Poliuretanowa przednia guma ściąająca**
 - **Poliuretanowa tylna guma ściąająca**
-