

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:12

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-comfort-sr100-up-p-3199.html>



Automat myjący Lavor Comfort S-R 100 Up – 1000 mm, 36V z napędem na przednie koło

Cena brutto	64 999,00 zł
Cena netto	52 844,72 zł
Cena poprzednia	91 635,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37007-00027
Kod EAN	8013298123292

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Comfort S-R 100 Up** to wysokowydajna szorowarka samojezdna klasy przemysłowej, przeznaczona do czyszczenia bardzo dużych powierzchni – nawet **do 7400 m²/h**.

Urządzenie łączy maksymalną moc, zaawansowaną automatykę i wyjątkowy komfort obsługi, zapewniając doskonałe efekty czyszczenia przy minimalnym zużyciu wody, energii i detergentów.

Model Comfort S-R 100 Up wyposażony jest w **zasilanie 36V**, **szerokość pracy 1000 mm** oraz **napęd na przednie koło o mocy 1200 W**, co gwarantuje niezrównaną stabilność, siłę trakcji i płynną pracę nawet w trudnych warunkach.

Automatyczne podnoszenie szczotek i ssawy, **funkcja ECO MODE**, **samopoziomująca płyta szczotkowa** oraz **zestaw Acquastop** umożliwiają maksymalną wydajność i bezpieczeństwo pracy.

Dzięki zbiornikom o pojemności **140 l (czysta woda)** i **180 l (brudna woda)** oraz systemowi szybkiego opróżniania i napełniania, urządzenie pozwala na wielogodziną, ciągłą pracę bez przestojów.

Dodatkowo wbudowany **system odpieniania**, **hamulec postojowy**, **automatyczne mocowanie szczotek** i **przednie oświetlenie LED** czynią z tego modelu jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń w swojej klasie.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 36 V
 - ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 1000 / 1000 mm
 - ✓ **Maks. wydajność:** 7400 m²/h
 - ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 140 l
 - ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 150–180 l
 - ✓ **Trakcja / moc:** przednie koło / 1200 W
 - ✓ **Obroty / nacisk na szczotkę:** 150 RPM / 130 kg
 - ✓ **Silnik szczotek:** 2 × 700 W
 - ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1734 mmH₂O / 550 W
 - ✓ **Maks. nachylenie:** 16 % (pusty) / 14 % (pełny)
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 180 × 103 × 150 cm
 - ✓ **Waga:** 320 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Napęd na przednie koło (1200 W)** – stabilność i płynna praca nawet przy pełnym obciążeniu
 - ✓ **Szerokość pracy 1000 mm** – idealna do czyszczenia hal i powierzchni magazynowych
 - ✓ **Wysokie ciśnienie robocze do 130 kg** – skuteczne usuwanie silnych zabrudzeń
 - ✓ **Tryb ECO MODE** – oszczędność energii i cicha praca
 - ✓ **Automatyczne podnoszenie szczotek i ssawy** – wygoda i bezpieczeństwo użytkownika
 - ✓ **System Acquastop** – automatyczne napełnianie zbiornika czystej wody
 - ✓ **Duże zbiorniki 140/180 l** – dłuższa praca bez przerw
 - ✓ **Samopoziomująca płyta szczotkowa** – równomierny docisk i doskonałe rezultaty czyszczenia
 - ✓ **System odpieniania i pływakowy wyłącznik** – ochrona silnika ssącego
 - ✓ **Możliwość montażu akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion)**
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Hale przemysłowe i produkcyjne
- ✓ Centra logistyczne i magazyny
- ✓ Parkingi podziemne i garaże
- ✓ Szkoły, szpitale, obiekty sportowe
- ✓ Centra handlowe i przestrzenie komercyjne



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Szczotka PP Ø 457 mm (18")
- Przednia guma ściągająca
- Tylna guma ściągająca



AKCESORIA OPCJONALNE

- Prostownik LWS 3 24V/36V 50A/60A
- Battery Box „S” 24V - 500 Ah C5
- Baterie żelowe Box 24V - 400 Ah C5
- Szczotka PP 0,03 Ø 457 mm
- Szczotka PES Ø 457 mm
- Szczotka Tynex Ø 457 mm
- Uchwyt pada Ø 457 mm
- Pad beżowy (5 szt.) Ø 457 mm
- Pad zielony (5 szt.) Ø 457 mm
- Pad czarny (5 szt.) Ø 457 mm
- Poliuretanowa przednia guma ściągająca
- Poliuretanowa tylna guma ściągająca