

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:16

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-comfort-xsr1-75-essential-24v-p-3194.html>



Automat myjący LAVOR Comfort XS-R1 75 Essential – 750 mm, 24V z napędem na przednie koło

Cena brutto	37 000,00 zł
Cena netto	30 081,30 zł
Cena poprzednia	51 020,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37006-00068
Kod EAN	8013298122806

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24

Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Comfort XS-R1 75 Essential** to nowoczesna, samojezdna szorowarka przeznaczona do czyszczenia dużych powierzchni – do **4350 m²/h**.

Wyposażony w **napęd na przednie koło (600 W)** oraz **dwie szczotki o szerokości pracy 750 mm**, zapewnia doskonałą manewrowość, stabilność i równomierne czyszczenie nawet w ciasnych przestrzeniach.

Maszyna oferuje **stały nacisk 50 kg na szczotki**, co pozwala na głębokie i efektywne czyszczenie nawet trudnych zabrudzeń.

Dzięki **dużym zbiornikom (110 l czysta / 130-155 l brudna woda)** oraz zasilaniu **24V**, automat gwarantuje długą, nieprzerwaną pracę przy minimalnych kosztach eksploatacji.

Kompaktowa konstrukcja, **samopoziomująca głowica szczotek**, **automatyczne zatrzymanie pracy szczotek i wypływu detergentu** oraz **nowy panel z wyświetlaczem cyfrowym** czynią z tego modelu idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 24V (akumulatorowe)
 - ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 750 / 900 mm
 - ✓ **Maks. wydajność:** 4350 m²/h
 - ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 110 l
 - ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 130-155 l
 - ✓ **Trakcja:** przednie koło napędowe / 600 W
 - ✓ **Obroty / ciśnienie na szczotkę:** 170 obr./min / 50 kg
 - ✓ **Silnik szczotek:** 2 × 400 W
 - ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1300 mmH₂O / 400 W
 - ✓ **Maks. nachylenie:** 13% (pusty) / 10% (pełny)
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 146 × 81 × 138 cm
 - ✓ **Waga:** 184 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Napęd na przednie koło (600 W)** – wyjątkowa stabilność i precyzyjne manewrowanie
 - ✓ **Szerokość pracy 750 mm** – idealna dla dużych powierzchni przemysłowych
 - ✓ **Stały nacisk 50 kg** – skuteczne usuwanie trudnych zabrudzeń
 - ✓ **Duże zbiorniki 110/155 l** – dłuższy czas pracy bez przerw
 - ✓ **Nowy panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem** – kontrola wszystkich parametrów
 - ✓ **Automatyczne zatrzymanie szczotek i wypływu detergentu** – bezpieczeństwo i oszczędność
 - ✓ **Samopoziomująca głowica szczotek** – równomierne czyszczenie
 - ✓ **Kompaktowa konstrukcja 81 cm szerokości** – idealna do wąskich przestrzeni
 - ✓ **Cicha praca <70 dB(A)** – doskonała do obiektów publicznych
-



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Hale przemysłowe, magazyny i warsztaty
 - ✓ Sklepy wielkopowierzchniowe, centra logistyczne
 - ✓ Szkoły, szpitale, obiekty sportowe
 - ✓ Garaże, parkingi i stacje obsługi
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Szczotka PP Ø 360 mm - 14"** - 2 × 10002-08108
- **Przednia guma L.925 mm Shore 40 Th. 3 mm** - 00005-02240
- **Tylna guma L.1015 mm Shore 30 Th. 4 mm** - 00005-02237



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Akumulator ACID 6V 180Ah C5** - 4 × 00055-00013
 - **Akumulator GEL 6V 180Ah C5** - 4 × 00055-00142
 - **Prostownik 24V 30A 115-240V 50-60 Hz** - 00056-00067
 - **Wbudowany prostownik kit 24V 20A** - 10001-08560
 - **Szczotka Tynex Ø 360 mm - 14"** - 2 × 10002-08109
 - **Szczotka PP 0,3 Ø 360 mm - 14"** - 2 × 10002-08110
 - **Szczotka PES Ø 360 mm - 14"** - 2 × 10002-08111
 - **Uchwyt pada EWU Ø 380 mm - 15"** - 2 × 10002-08137
 - **Pad Ø 430 mm - 17" (beżowy, zielony, czarny)** - 10001-09913 / 09918 / 09923
 - **Poliuretanowa guma przednia L.1027 TH.3 Sh.40** - 00005-02273
 - **Poliuretanowa guma tylna L.1150 TH.4 Sh.40** - 00005-02274
-