

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:15

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-comfort-xsr1-75-up-p-3196.html>



Automat myjący LAVOR Comfort XS-R1 75 Up – 750 mm, 24V z wbudowanym prostownikiem

Cena brutto	59 409,00 zł
Cena netto	48 300,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	37006-00080

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24

Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Comfort XS-R1 75 Up (37006-00080)** to nowoczesna szorowarka samojezdna, zaprojektowana do utrzymania czystości na dużych powierzchniach do **4350 m²/h**.

Zasilanie **24V z wbudowanym prostownikiem** oraz **napęd na przednie koło (600 W)** zapewniają maksymalną wydajność, stabilność i wygodę użytkowania.

Maszyna wyposażona jest w **automatyczny system podnoszenia szczotek i ssawy, samopoziomującą płytę szczotkową** oraz **system zatrzymania wypływu detergentu** podczas postoju, co ogranicza zużycie środków czyszczących i chroni posadzki.

Dzięki **stałemu naciskowi 50 kg** na szczotki oraz **szerokości pracy 750 mm**, model ten skutecznie usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia.

Duże zbiorniki o pojemności **110 l (czysta woda)** i **130-155 l (brudna woda)** wykonane z polietylenu odpornego na uderzenia i środki chemiczne gwarantują długą pracę bez przerw i niskie koszty eksploatacji.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 24V (z wbudowanym prostownikiem)
 - ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 750 / 900 mm
 - ✓ **Maks. wydajność:** 4350 m²/h
 - ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 110 l
 - ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 130-155 l
 - ✓ **Trakcja / moc:** przednie koło / 600 W
 - ✓ **Obroty / ciśnienie na szczotkę:** 170 obr./min / 50 kg
 - ✓ **Silnik szczotek:** 2 × 400 W
 - ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1300 mmH₂O / 400 W
 - ✓ **Maks. nachylenie:** 13% (pusty) / 10% (pełny)
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 146 × 81 × 138 cm
 - ✓ **Waga:** 189 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Napęd na przednie koło (600 W)** – doskonała przyczepność i manewrowość
 - ✓ **Automatyczne podnoszenie szczotek i ssawy** – wygoda i niezawodność
 - ✓ **Zintegrowany prostownik 24V 20A** – łatwe ładowanie bez dodatkowego sprzętu
 - ✓ **Stały nacisk 50 kg** – wysoka skuteczność czyszczenia
 - ✓ **Duże zbiorniki 110/155 l** – dłuższa praca bez przestojów
 - ✓ **Samopoziomująca płyta szczotkowa** – równomierne czyszczenie
 - ✓ **System odpieniania i pływakowy wyłącznik** – ochrona silnika ssącego
 - ✓ **Nowy panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem** – kontrola stanu baterii, prędkości i poziomu wody
 - ✓ **Tryb ECO** – redukcja zużycia energii i hałasu (<70 dB)
 - ✓ **Solidna konstrukcja z polietylenu** – odporna na wstrząsy i środki chemiczne
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Hale przemysłowe i magazyny
 - ✓ Sklepy wielkopowierzchniowe i galerie handlowe
 - ✓ Szkoły, szpitale, obiekty sportowe
 - ✓ Garaże, parkingi i centra logistyczne
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Szczotka PP Ø 360 mm - 14" - 2 × 10002-08108
- Przednia guma L.925 mm Shore 40 Th. 3 mm - 00005-02240
- Tylna guma L.1015 mm Shore 30 Th. 4 mm - 00005-02237
- Wbudowany prostownik 24V 20A - 00056-00048



AKCESORIA OPCJONALNE

- Akumulator ACID 6V 180Ah C5 - 4 × 00055-00013
 - Akumulator GEL 6V 180Ah C5 - 4 × 00055-00142
 - Prostownik 24V 30A (zewnętrzny) - 00056-00067
 - Szczotka Tynex Ø 360 mm - 14" - 2 × 10002-08109
 - Szczotka PP Ø 0,3 Ø 360 mm - 14" - 2 × 10002-08110
 - Szczotka PES Ø 360 mm - 14" - 2 × 10002-08111
 - Uchwyt pada EWU Ø 380 mm - 15" - 2 × 10002-08137
 - Pad Ø 380 mm - 15" (beżowy, zielony, czarny) - 10001-09944 / 09945 / 09942
 - Poliuretanowa guma przednia L.925 mm TH.3 Sh.40 - 00005-02253
 - Poliuretanowa guma tylna L.1015 mm TH.4 Sh.40 - 00005-02252
-