

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-comfort-xsr1-85-up-p-3197.html>



Automat myjący Lavor Comfort XS-R1 85 Up – 850 mm, 24V z wbudowanym prostownikiem

Cena brutto	43 000,00 zł
Cena netto	34 959,35 zł
Cena poprzednia	61 377,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37006-00082
Kod EAN	85745103

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Comfort XS-R1 85 Up** to wydajna, samojezdna szorowarka do czyszczenia dużych powierzchni – nawet do **5000 m²/h**.

Zasilany **24V z wbudowanym prostownikiem** i napędzany **silnikiem 600 W** na przednie koło, zapewnia doskonałą manewrowość, stabilność i wydajność pracy w każdych warunkach.

Maszyna wyposażona jest w **automatyczne systemy podnoszenia płyty szczotkowej i ssawy, samopoziomującą głowicę szczotek** oraz **automatyczne odcięcie wypływu detergentu** podczas postoju. Dzięki **szerokości pracy 850 mm, naciskowi 50 kg i dwóm szczotkom 400 W**, urządzenie skutecznie usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia.

Zbiorniki o pojemności **110 l (czysta woda)** i **130-155 l (brudna woda)** wykonane z odpornego na wstrząsy polietylenu gwarantują długą autonomię pracy, minimalizując liczbę przestojów.

Dodatkowo model posiada **tryb ECO**, ograniczający zużycie energii i hałasu, oraz **urządzenie przeciwpieniące**, które chroni silnik ssący.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 24V (z wbudowanym prostownikiem)
- ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 850 / 1000 mm
- ✓ **Maks. wydajność:** 5000 m²/h
- ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 110 l
- ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 130-155 l
- ✓ **Trakcja / moc:** przednie koło / 600 W
- ✓ **Obroty / nacisk szczotek:** 170 obr./min / 50 kg
- ✓ **Silnik szczotek:** 2 × 400 W
- ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1300 mmH₂O / 400 W
- ✓ **Maks. nachylenie:** 13 % (pusty) / 10 % (pełny)
- ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 146 × 87 × 138 cm
- ✓ **Waga:** 195 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Szerokość pracy 850 mm** – idealna do dużych obiektów przemysłowych
- ✓ **Napęd na przednie koło (600 W)** – płynna, stabilna praca
- ✓ **Automatyczne systemy podnoszenia szczotek i ssawy** – komfort i niezawodność
- ✓ **Zintegrowany prostownik 24V 20A** – proste ładowanie z gniazda sieciowego
- ✓ **Duże zbiorniki 110 / 155 l** – dłuższa autonomia pracy
- ✓ **Stały nacisk 50 kg** – wysoka skuteczność mycia
- ✓ **Tryb ECO** – oszczędność energii i niższy poziom hałasu (<70 dB)
- ✓ **Nowy panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem** – kontrola baterii, poziomu wody i godzin pracy
- ✓ **Samopoziomująca płyta szczotkowa** – równomierne czyszczenie
- ✓ **Urządzenie przeciwpieniące** – ochrona turbiny i dłuższa żywotność



ZASTOSOWANIE

- ✓ Hale produkcyjne i przemysłowe
- ✓ Centra logistyczne, magazyny, parkingi
- ✓ Szkoły, szpitale, obiekty sportowe
- ✓ Sklepy wielkopowierzchniowe i centra handlowe
- ✓ Stacje benzynowe, lotniska, obiekty użyteczności publicznej



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Szczotka PP Ø 430 mm - 17" - 2 × 10002-08138
- Przednia guma L.1027 mm Shore 40 Th. 3 mm - 00005-02270
- Tylna guma L.1150 mm Shore 33 Th. 4 mm - 00005-02269
- Wbudowany prostownik 24V 20A - 00056-00048



AKCESORIA OPCJONALNE

- Akumulator ACID 6V 180Ah C5 - 4 × 00055-00013
- Akumulator GEL 6V 180Ah C5 - 4 × 00055-00142
- Prostownik 24V 30A 115-240 V - 00056-00067
- Szczotka Tynex Ø 430 mm - 17" - 2 × 10002-08118
- Szczotka PP 0,3 Ø 430 mm - 17" - 2 × 10002-08119
- Szczotka PES Ø 430 mm - 17" - 2 × 10002-08120
- Uchwyt pada EWU Ø 430 mm - 17" - 2 × 10002-08121
- Pad Ø 430 mm - 17" (beżowy, zielony, czarny) - 10001-09913 / 09918 / 09923
- Poliuretanowa guma przednia L.1027 mm TH.3 Sh.40 - 00005-02273
- Poliuretanowa guma tylna L.1150 mm TH.4 Sh.40 - 00005-02274