

Link do produktu: <https://mmasz.pl/automat-myjacy-lavor-comfort-xxs-66bt-24v-p-3193.html>



Automat myjący Lavor Comfort XXS 66 BT – 660 mm, 24V z napędem na tylne koła i wbudowanym prostownikiem

Cena brutto	24 999,00 zł
Cena netto	20 324,39 zł
Cena poprzednia	39 975,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	37010-00060
Kod EAN	8013298124503

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **automat myjący Lavor Comfort XXS 66 BT (37010-00060)** to kompaktowa, samojezdna szorowarka z napędem na tylne koła, zaprojektowana do czyszczenia dużych powierzchni – do **3250 m²/h**.

Zasilany napięciem **24V** i wyposażony w **wbudowany prostownik**, zapewnia wydajną i nieprzerwaną pracę, idealną dla obiektów przemysłowych, handlowych i użyteczności publicznej.

Maszyna posiada **dwie szczotki o łącznej szerokości pracy 660 mm**, generujące **nacisk 32 kg**, co gwarantuje dokładne i równomierne czyszczenie wszystkich typów podłóg.

Napęd na tylne koła (400 W) zapewnia stabilność, a **samopoziomująca głowica szczotek i automatyczny system zatrzymania dozowania detergentu** podnoszą komfort i bezpieczeństwo pracy.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 24V (akumulatorowe z prostownikiem)
- ✓ **Szerokość pracy / gumy:** 660 / 855 mm
- ✓ **Maks. wydajność:** 3250 m²/h
- ✓ **Pojemność zbiornika czystej wody:** 80 l
- ✓ **Pojemność zbiornika brudnej wody:** 80-85 l
- ✓ **Trakcja:** tylne koło napędowe / 400 W
- ✓ **Obroty / ciśnienie na szczotkę:** 170 obr./min / 32 kg
- ✓ **Silnik szczotek:** 2 × 400 W
- ✓ **Podciśnienie / turbina:** 1300 mmH₂O / 400 W
- ✓ **Maks. nachylenie:** 13% (pusty) / 10% (pełny)
- ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 123 × 63 × 121 cm
- ✓ **Waga:** 142 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Napęd na tylne koła (400 W)** – płynna, komfortowa praca operatora
- ✓ **Szerokość pracy 660 mm** – optymalna dla średnich i dużych powierzchni
- ✓ **Nacisk 32 kg i dwie szczotki 13"** – skuteczne czyszczenie nawet trudnych zabrudzeń
- ✓ **Duże zbiorniki 80/85 l** – dłuższy czas pracy bez przerw
- ✓ **Wbudowany prostownik 24V** – łatwe i szybkie ładowanie akumulatorów

-
- ✓ **Ergonomiczny panel z cyfrowym wyświetlaczem** – pełna kontrola parametrów pracy
 - ✓ **Samopoziomująca głowica szczotek** – równomierne czyszczenie
 - ✓ **Automatyczne zatrzymanie wypływu detergentu** – oszczędność środków czyszczących
 - ✓ **Cicha praca <70 dB(A)** – idealna do obiektów publicznych
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Hale produkcyjne, warsztaty i magazyny
 - ✓ Sklepy wielkopowierzchniowe, centra handlowe
 - ✓ Szkoły, szpitale, obiekty sportowe
 - ✓ Garaże, parkingi, hotele, biurowce
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Szczotka PP Ø 330 mm - 13"** - 2 × 10002-08102
- **Przednia guma L.960 mm Th. 2,5 mm** - 00005-02293
- **Tylna guma L.1000 mm Th. 3 mm** - 00005-02292
- **Wbudowany prostownik 24V 20A** - 00056-00048



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Akumulator ACID 6V 180Ah C20** - 4 × 00055-00013
 - **Akumulator GEL 6V 180Ah C5** - 4 × 00055-00142
 - **Akumulator ACID 12V 118Ah C5** - 2 × 00055-00149
 - **Szczotka Tynex Ø 330 mm - 13"** - 2 × 10002-08098
 - **Szczotka PP 0,3 Ø 330 mm - 13"** - 2 × 10002-08099
 - **Szczotka PES Ø 330 mm - 13"** - 2 × 10002-08100
 - **Uchwyt pada EWU Ø 330 mm - 13"** - 2 × 10002-08101
 - **Pad Ø 340 mm - 13" (beżowy, zielony, czarny)** - 10001-09911 / 09916 / 09921
 - **Poliuretanowa guma przednia L.960 TH.3 Sh.40** - 00005-02289
 - **Poliuretanowa guma tylna L.1000 TH.4 Sh.40** - 00005-02291
 - **Prostownik 24V 30A 115-240V 50-60 Hz** - 00056-00067
 - **Migające światło ostrzegawcze** - 10001-09859
 - **Zestaw turbiny (na zapytanie)** - 10001-1097
-