

Link do produktu: <https://mmasz.pl/bulawa-wibracyjna-enar-ax-do-betonu-25-58-mm-p-108.html>

Buława wibracyjna Enar AX do betonu – średnica 25–58 mm

Cena brutto	689,00 zł
Cena netto	560,16 zł
Cena poprzednia	739,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	295300

Opis produktu

Buława wibracyjna Enar AX do betonu – średnica 25–58 mm

Buławy wibracyjne **Enar AX** są przeznaczone do profesjonalnego zagęszczania mieszanki betonowej w fundamentach, szalunkach, słupach, ścianach, posadzkach i elementach prefabrykowanych. W zależności od rodzaju wykonywanych prac można wybrać model o średnicy **25, 32, 40, 45, 48 lub 58 mm**.

Mniejsze średnice sprawdzają się przy wąskich i gęsto zbrojonych elementach, natomiast większe modele zapewniają wyższą wydajność podczas zagęszczania większej ilości betonu. Każda buława została dopasowana do odpowiedniego systemu wałków Enar, dlatego przed zakupem należy zwrócić uwagę na kompatybilność wybranego modelu.

Buławy serii AX są przeznaczone do intensywnej pracy w warunkach budowlanych. Odpowiednio dobrana średnica pozwala uzyskać skuteczne odpowietrzenie mieszanki betonowej, ograniczyć powstawanie pustek i poprawić jakość wykonywanej konstrukcji.

Wybierz średnicę buławy. Przed zakupem sprawdź kompatybilność z posiadanym wałkiem TAX, TAXE, TDX, TDXE lub TBX.



DOSTĘPNE WARIANTY I PARAMETRY

Model	Średnica	Długość	Obroty	Wydajność	Kompatybilny wałek	Masa
AX25	25 mm	300 mm	14 000 obr./min	10 m³/h	TAXE, TDXE	1 kg
AX32	32 mm	356 mm	13 750 obr./min	14 m³/h	TAXE, TDXE	1,5 kg
AX40	40 mm	335 mm	13 500 obr./min	17 m³/h	TAX, TDX	2,2 kg
AX45	45 mm	325 mm	9 000 obr./min	17 m³/h	TBX, TDX	3 kg
AX48	48 mm	370 mm	13 000 obr./min	28 m³/h	TAX, TDX	3,4 kg

AX58	58 mm	410 mm	12 500 obr./min	35 m³/h	TAX, TDX	5,5 kg
-------------	-------	--------	-----------------	---------	----------	--------

AX25 i AX32 przeznaczone są przede wszystkim do mniejszych elementów, wąskich szalunków i konstrukcji z gęsto rozmieszczonym zbrojeniem. Ich niewielka średnica ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

AX40 i AX45 to uniwersalne modele do fundamentów, słupów, ścian, wieńców i średnich elementów betonowych. Zapewniają dobry kompromis pomiędzy mobilnością a wydajnością.

AX48 i AX58 sprawdzą się przy większych konstrukcjach oraz pracach wymagających wysokiej wydajności zagęszczania. Są przeznaczone do większych ilości mieszanki betonowej i bardziej intensywnych zastosowań.



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- sześć średnic do wyboru,
- wydajność od 10 do 35 m³/h,
- możliwość dopasowania do małych i dużych elementów betonowych,
- modele kompatybilne z wałkami TAX, TAXE, TDX, TDXE i TBX,
- szeroki zakres zastosowań budowlanych,
- skuteczne usuwanie pęcherzy powietrza z mieszanki,
- możliwość dopasowania buławy do stopnia zbrojenia konstrukcji,
- rozwiązanie przeznaczone do profesjonalnej eksploatacji.



ZASTOSOWANIE

Buławy Enar AX sprawdzą się podczas:

- wykonywania fundamentów i ław fundamentowych,
- zagęszczania betonu w szalunkach,
- betonowania słupów, ścian i wieńców,
- pracy przy konstrukcjach gęsto zbrojonych,
- wykonywania posadzek i wylewek,
- produkcji prefabrykatów,
- zagęszczania dużych elementów żelbetowych,
- profesjonalnych prac budowlanych i betoniarskich.



GWARANCJA

Urządzenie objęte 12-miesięczną gwarancją!

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica buławy: 25 mm , 32 mm , 40 mm , 45 mm , 48 mm , 58 mm