

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:54

Link do produktu: <https://mmasz.pl/czujnik-laserowy-rd300r-digital-p-3338.html>



Czujnik laserowy Nivel System RD300R DIGITAL – do laserów rotacyjnych z wiązką czerwoną

Cena brutto	949,00 zł
Cena netto	771,54 zł
Cena poprzednia	1 094,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	RD300R DIGITAL
Kod EAN	5908263353312

Opis produktu

NIVEL

SYSTEM



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Raty



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Czujnik laserowy Nivel System RD300R Digital to profesjonalny detektor przeznaczony do pracy z niwelatorami rotacyjnymi serii NL emitującymi **czerwoną wiązkę laserową**. Urządzenie zapewnia szybkie i precyzyjne wykrywanie sygnału, cyfrowy odczyt różnicy poziomów oraz wygodną obsługę w każdych warunkach terenowych. Szeroka strefa detekcji (105 mm), trzy poziomy dokładności oraz czytelne wyświetlacze LCD i LED sprawiają, że RD300R Digital jest niezastąpionym narzędziem w budownictwie, geodezji, drogownictwie i pracach ziemnych. W zestawie znajduje się solidny uchwyt do montażu na łącie laserowej.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Zakres detekcji: 105 mm
- Numeryczne wskazanie: 90 mm
- Dokładność pracy: ± 1 / ± 5 / ± 10 mm
- Stopień ochrony: IP54
- Automatyczne wyłączenie: po 10 min bezczynności
- Zasilanie: 4 x AAA
- Temperatura pracy: od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$
- Wymiary: 155 x 75 x 30 mm
- Waga: 0,3 kg (0,49 kg z uchwytem)



ZASTOSOWANIE:

- Niwelacja i pomiary dużych powierzchni
- Budownictwo – poziomowanie fundamentów i elementów konstrukcyjnych
- Inżynieria drogowa – wyznaczanie spadków i kontrola nawierzchni
- Geodezja – prace wysokościowe i kontrola poziomów
- Prace ziemne i maszynowe – kontrola poziomu z kabiny operatora



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ Kompatybilność z niwelatorami rotacyjnymi Nivel System serii NL (czerwona wiązka)
- ✓ Szeroka strefa detekcji – 105 mm
- ✓ Cyfrowe wyświetlanie różnicy poziomów w mm lub inch
- ✓ 3 poziomy dokładności – ± 1 mm / ± 5 mm / ± 10 mm
- ✓ Podwójne wyświetlacze LCD (przód i tył) + dodatkowy wskaźnik LED
- ✓ Regulowana sygnalizacja dźwiękowa – dopasowanie do warunków pracy
- ✓ Wodoodporna i pyłoszczelna obudowa (IP54)
- ✓ Automatyczne wyłączenie po 10 minutach bezczynności
- ✓ Stabilne mocowanie – uchwyt na łątę w zestawie
