

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:06

Link do produktu: <https://mmasz.pl/elektryczny-naped-z-wibratorem-do-listwy-swepac-svf-400v-p-2920.html>

Elektryczny napęd z wibratorem do listwy Swepac SVF – 400V, 250 W



Cena brutto	6 759,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	5 495,12 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	601408
------------------	---------------

Kod producenta	SVF VU
----------------	---------------

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

przeznaczona do montażu w listwach o stałej długości z serii SVF. Dzięki kompaktowej konstrukcji i mocy 250 W umożliwia **zarówno powierzchniowe, jak i głębokie zagęszczanie betonu**. Wibrator oferuje **regulację siły wymuszającej aż do 3140 N**, co pozwala dostosować intensywność pracy do długości listwy oraz konsystencji mieszanki. Urządzenie może być ustawione pionowo lub poziomo, co znacząco ułatwia poziomowanie posadzki podczas pracy.



Niniejsza oferta dotyczy wyłącznie zespołu napędowego - belki należy dokupić osobno.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Rodzaj:** elektryczny napęd z wibratorem do listwy SVF
- ✓ **Zasilanie:** 400V, 3-fazowe
- ✓ **Moc silnika:** 250 W
- ✓ **Prędkość obrotowa:** 3.000 obr/min
- ✓ **Siła wymuszająca:** regulowana 0-3140 N
- ✓ **Klasa szczelności:** IP65
- ✓ **Masa wibratora:** 22 kg
- ✓ **Wymiary (wys. x szer.):** 120 x 400 mm
- ✓ **Poziom drgań HAV:** 4,5 m/s²
- ✓ **Poziom hałasu LWA:** 106 dB(A)
- ✓ **Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora:** 95 dB(A)



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ Łżywy ze stopniową regulacją wysokości od 30 do 150 mm.



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Regulowana siła wibracji do 3140 N** – dostosowanie do warunków betonu
- ✓ **Pozycja pozioma lub pionowa** – do precyzyjnego wyrównywania powierzchni
- ✓ **Trójfazowy silnik 400V o mocy 250 W** – optymalna wydajność
- ✓ **Obudowa IP65** – odporność na pył, wodę i trudne warunki
- ✓ **Prosta eksploatacja i trwałość** – niski koszt użytkowania



ZASTOSOWANIE

- ✓ Do listwy wibracyjnej SVF (długość 2,2–7,2 m)
- ✓ Powierzchniowe i głębokie zagęszczanie świeżego betonu
- ✓ Posadzki przemysłowe, prefabrykaty, wylewki

✓ Zastosowania wymagające precyzyjnego poziomowania
