

Link do produktu: <https://mmasz.pl/himoinsa-hfw-400-t5-agregat-pradotworczy-diesel-413-kva-wyciszony-stacjonarny-p-1636.html>



HIMOINSA HFW-400 T5 – Agregat Prądowórczy 413 kVA Wyciszony Stacjonarny

Cena brutto	293 970,00 zł
-------------	----------------------

Cena netto	239 000,00 zł
------------	----------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Silnik	Diesel
--------	---------------

Opis produktu

Agregat Prądowórczy HIMOINSA HFW 400 T5 – Wydajne i Stabilne Zasilanie

HIMOINSA HFW 400 T5 to **wydajny stacjonarny agregat prądowórczy**, przeznaczony do zastosowań przemysłowych, budowlanych oraz jako niezawodne źródło zasilania awaryjnego. Wyposażony w **turbodoładowany silnik FPT IVECO** oraz **bezsztukowy generator STAMFORD**, zapewnia **stabilność napięcia, wysoką wydajność i oszczędność paliwa**. Dzięki **zbiornikowi paliwa o pojemności do 1660 L**, agregat może działać **do 27 godzin bez przerwy**, gwarantując długotrwałe zasilanie. **Zaawansowany system tłumienia hałasu** obniża poziom dźwięku do **68 dB(A) na 7 m**, co pozwala na komfortową eksploatację. **Elektroniczny regulator napięcia AVR** zapewnia **stałe parametry pracy**, chroniąc podłączone urządzenia. Solidna konstrukcja z **wodoszczelną podstawą i antywibracyjnymi amortyzatorami** zwiększa trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania

!!! Szczegółowe dane techniczne znajdziesz w karcie katalogowej dostępnej w zakładce „Do pobrania” !!!



Kluczowe cechy HIMOINSA HFW-400 T5:

- ✓ Moc PRP: 413 kVA / 330 kW
- ✓ Moc ESP: 450 kVA / 360 kW
- ✓ Prędkość znamionowa: 1500 obr./min
- ✓ Napięcie wyjściowe: 400/230 V
- ✓ Dostępne napięcia: 230/115 V, 380/220 V, 415/240 V
- ✓ Częstotliwość pracy: 50 Hz
- ✓ Współczynnik mocy: 0,8

-
- ✓ **Chłodzenie:** Wodne
 - ✓ **Wersja wyciszona:** Tak
-



Silnik FPT IVECO - Wydajność i Oszczędność

- ✓ **Producent:** FPT IVECO
- ✓ **Model:** C13TE3A
- ✓ **Typ:** 4-suwowy Diesel, wtrysk bezpośredni
- ✓ **Liczba cylindrów:** 6 w układzie L
- ✓ **Pojemność:** 12,9 L
- ✓ **Turbodoładowanie:** Tak
- ✓ **Chłodzenie:** Wodne
- ✓ **Pojemność oleju:** 35 L
- ✓ **Pojemność układu chłodzenia:** 68 L

Zużycie paliwa (l/h):

- **ESP (moc awaryjna):** 100,5 l/h
- **100% PRP:** 85,8 l/h
- **70% PRP:** 61,2 l/h
- **50% PRP:** 42,8 l/h

Silnik **FPT IVECO** zapewnia **wysoką trwałość, niezawodność i oszczędność paliwa**, co sprawia, że agregat jest idealnym wyborem do długotrwałej pracy.



Generator STAMFORD - Stabilna i Niezawodna Praca

- ✓ **Producent:** STAMFORD
- ✓ **Model:** S4L1D.F41
- ✓ **Typ:** Samowzbudny, bezszczotkowy
- ✓ **Regulator napięcia:** AVR (elektroniczny)
- ✓ **Izolacja:** Klasa H
- ✓ **Obudowa:** IP23

Dzięki **systemowi samowzbudzania**, generator STAMFORD zapewnia **stabilne napięcie**, co umożliwia bezpieczne zasilanie czułych urządzeń elektrycznych.



Wymiary i Masa

Wersja	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Waga (kg)
Standardowa	4100	2200	1600	4376

Opcjonalna	4100	2600	1600	5011
------------	------	------	------	------



Pojemność zbiornika paliwa i autonomia

Zbiornik paliwa (L)	Autonomia przy 70% PRP (h)	Autonomia przy 100% PRP (h)
597 L (standard)	10	7
1660 L	27	19

Możliwość wyboru **zbiornika paliwa o pojemności do 1660 L** pozwala na **wydłużenie czasu pracy agregatu i redukcję częstotliwości tankowania**



Cicha Praca - Redukcja Hałasu

- ✓ **Poziom ciśnienia akustycznego (7m):** $68 \pm 2,4$ dB(A)
- ✓ **Zaawansowana izolacja dźwiękowa**
- ✓ **Stalowy tłumik dźwięków (-35 dB(A))**

Dzięki nowoczesnej **technologii tłumienia hałasu**, HIMOINSA HFW 400 T5 to **wydajne i ciche rozwiązanie**.



Wyposażenie standardowe:

- **Silnik Diesla FPT IVECO** - wysoka efektywność paliwowa
- **Bezszcotkowy generator STAMFORD** - stabilna praca i precyzyjna regulacja napięcia
- **Chłodnica z dmuchawą** - efektywne chłodzenie silnika
- **Ośłony gorących i ruchomych elementów** - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika
- **Elektroniczny regulator napięcia AVR** - gwarantuje stabilność pracy agregatu
- **Antywibracyjne amortyzatory** - zwiększona trwałość urządzenia
- **Przycisk awaryjnego wyłączenia** - szybkie zatrzymanie w nagłych sytuacjach
- **Wodoszczelna podstawa** - ochrona przed wyciekami paliwa i płynów eksploatacyjnych
- **Łatwy dostęp serwisowy** - szybka konserwacja oleju i filtrów



Zastosowanie HIMOINSA HFW-400 T5

- ☐ **Zasilanie awaryjne** - idealne dla firm, instytucji oraz gospodarstw domowych
- ☐ **Przemysł i budownictwo** - stabilne zasilanie dla maszyn i urządzeń elektrycznych
- ☐ **Rolnictwo i hodowla** - wspieranie systemów nawadniających i hodowlanych
- ☐ **Organizacja eventów** - cicha i wydajna praca w warunkach plenerowych



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HIMOinsa](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.