

Link do produktu: <https://mmasz.pl/himoinsa-hfw-75-t5-agregat-pradotworczy-diesel-73-kva-wyciszony-stacjonarny-p-1631.html>



HIMOINSA HFW-75 T5 – Agregat Prądotwórczy 73 kVA Wyciszony Stacjonarny

Cena brutto	92 250,00 zł
Cena netto	75 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Silnik	Diesel

Opis produktu

Agregat Prądotwórczy HIMOINSA HFW 75 T5 – Wydajne i Stabilne Zasilanie

HIMOINSA HFW 75 T5 to **wydajny stacjonarny agregat prądotwórczy**, który doskonale sprawdzi się w zastosowaniach przemysłowych, budowlanych oraz jako zasilanie awaryjne. Wyposażony w **turbodoładowany silnik FPT IVECO** oraz **bezszcotkowy generator STAMFORD**, zapewnia **stabilną i oszczędną pracę**. Dzięki **zbiornikowi paliwa o pojemności do 850 L**, agregat może działać **do 71 godzin bez przerwy**. **Zaawansowany system redukcji hałasu** sprawia, że poziom dźwięku wynosi **69 dB(A) na 7 m**, co zapewnia komfortową eksploatację. **Elektroniczny regulator napięcia AVR** utrzymuje **stałe parametry pracy**, chroniąc podłączone urządzenia. Solidna konstrukcja, **wodoszczelna podstawa i antywibracyjne amortyzatory** zwiększają trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania.

!!! Szczegółowe dane techniczne znajdziesz w karcie katalogowej dostępnej w zakładce „Do pobrania” !!!



Kluczowe cechy HIMOINSA HFW-75 T5:

- ✓ Moc PRP: 73 kVA / 58 kW
- ✓ Moc ESP: 80 kVA / 64 kW
- ✓ Prędkość znamionowa: 1500 obr./min
- ✓ Napięcie wyjściowe: 400/230 V
- ✓ Dostępne napięcia: 230/115 V, 380/220 V, 415/240 V
- ✓ Częstotliwość pracy: 50 Hz
- ✓ Współczynnik mocy: 0,8
- ✓ Chłodzenie: Wodne

✓ Wersja wyciszona: Tak



Silnik FPT IVECO - Wydajność i Oszczędność

- ✓ **Producent:** FPT IVECO
- ✓ **Model:** NEF45SM3
- ✓ **Typ:** 4-suwowy Diesel, wtrysk bezpośredni
- ✓ **Liczba cylindrów:** 4 w układzie L
- ✓ **Pojemność:** 4,5 L
- ✓ **Turbodoładowanie:** Tak
- ✓ **Chłodzenie:** Wodne
- ✓ **Pojemność oleju:** 12,8 L
- ✓ **Pojemność układu chłodzenia:** 18,5 L

Zużycie paliwa (l/h):

- **ESP (moc awaryjna):** 19,04 l/h
- **100% PRP:** 17,2 l/h
- **70% PRP:** 11,98 l/h
- **50% PRP:** 8,54 l/h

Silnik **FPT IVECO** zapewnia **wysoką trwałość, niezawodność i oszczędność paliwa**, co sprawia, że agregat jest idealnym wyborem do długotrwałej pracy.



Generator STAMFORD - Stabilna i Niezawodna Praca

- ✓ **Producent:** STAMFORD
- ✓ **Model:** UCI224F
- ✓ **Typ:** Samowzbudny, bezszczotkowy
- ✓ **Regulator napięcia:** AVR (elektroniczny)
- ✓ **Izolacja:** Klasa H
- ✓ **Obudowa:** IP23

Dzięki **systemowi samowzbudzania**, generator STAMFORD zapewnia **stabilne napięcie**, co umożliwia bezpieczne zasilanie czułych urządzeń elektrycznych.



Wymiary i Masa

Wersja	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Waga (kg)
Standardowa	2750	1760	1100	1564
Opcjonalna	2750	1900	1100	1682

Opcjonalna	2750	2163	1100	1812
------------	------	------	------	------



Pojemność zbiornika paliwa i autonomia

Zbiornik paliwa (L)	Autonomia przy 70% PRP (h)	Autonomia przy 100% PRP (h)
240 L (standard)	20	14
390 L	33	23
850 L	71	49

Możliwość wyboru **zbiornika paliwa o pojemności do 850 L** pozwala na **wydłużenie czasu pracy agregatu i redukcję częstotliwości tankowania**.



Cicha Praca - Redukcja Hałasu

- ✓ **Poziom ciśnienia akustycznego (7m):** $69 \pm 2,4$ dB(A)
- ✓ **Zaawansowana izolacja dźwiękowa**
- ✓ **Stalowy tłumik dźwięków (-35 dB(A))**

Dzięki nowoczesnej **technologii tłumienia hałasu**, HIMOINSA HFW 75 T5 to **wydajne i ciche rozwiązanie**.



Wposażenie standardowe:

- **Silnik Diesla FPT IVECO** - wysoka efektywność paliwowa
- **Bezszczotkowy generator STAMFORD** - stabilna praca i precyzyjna regulacja napięcia
- **Chłodnica z dmuchawą** - efektywne chłodzenie silnika
- **Oslony gorących i ruchomych elementów** - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika
- **Elektroniczny regulator napięcia AVR** - gwarantuje stabilność pracy agregatu
- **Antywibracyjne amortyzatory** - zwiększona trwałość urządzenia
- **Przycisk awaryjnego wyłączenia** - szybkie zatrzymanie w nagłych sytuacjach
- **Wodoszczelna podstawa** - ochrona przed wyciekami paliwa i płynów eksploatacyjnych
- **Łatwy dostęp serwisowy** - szybka konserwacja oleju i filtrów



Zastosowanie HIMOINSA HFW-75 T5

- ☐ **Zasilanie awaryjne** - idealne dla firm, instytucji oraz gospodarstw domowych
- ☐ **Przemysł i budownictwo** - stabilne zasilanie dla maszyn i urządzeń elektrycznych
- ☐ **Rolnictwo i hodowla** - wspieranie systemów nawadniających i hodowlanych
- ☐ **Organizacja eventów** - cicha i wydajna praca w warunkach plenerowych



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HIMOINSA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.