

Link do produktu: <https://mmasz.pl/himoinsa-hsf-65-t5-agregat-pradotworczy-diesel-60-kva-wyciszony-stacjonarny-p-1628.html>



HIMOINSA HSF-65 T5 – Agregat Prądowórczy 60 kVA Wyciszony Stacjonarny

Cena brutto	77 490,00 zł
Cena netto	63 000,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Silnik	Diesel

Opis produktu

Agregat Prądowórczy HIMOINSA HSF 65 T5 – Wydajne i Stabilne Zasilanie

HIMOINSA HSF 65 T5 to wysokiej klasy **stacjonarny agregat prądowórczy**, zaprojektowany do zastosowań przemysłowych, budowlanych oraz jako zasilanie awaryjne. Wyposażony w **turbodoładowany silnik FPT IVECO** oraz **bezszcotkowy generator STAMFORD**, zapewnia **wydajność, stabilność napięcia i oszczędność paliwa**. Dzięki **zbiornikowi paliwa o pojemności do 785 L**, urządzenie może pracować **do 79 godzin bez przerwy**. **Zaawansowany system tłumienia hałasu** redukuje poziom dźwięku do **66 dB(A) na 7 m**, gwarantując cichą eksploatację. **Elektroniczny regulator napięcia AVR** dba o **stabilne parametry pracy**, chroniąc podłączone urządzenia. Solidna konstrukcja, **wodoszczelna podstawa i antywibracyjne amortyzatory** zwiększają trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania. **HIMOINSA HSF 65 T5** to doskonałe rozwiązanie dla firm wymagających **niezawodnego, oszczędnego i cichego agregatu prądowórczego**.

!!! Szczegółowe dane techniczne znajdziesz w karcie katalogowej dostępnej w zakładce „Do pobrania” !!!



Kluczowe cechy HIMOINSA HSF-65 T5:

- ✓ Moc PRP: 60 kVA / 48 kW
- ✓ Moc ESP: 63 kVA / 50 kW
- ✓ Prędkość znamionowa: 1500 obr./min
- ✓ Napięcie wyjściowe: 400/230 V
- ✓ Dostępne napięcia: 230/115 V, 380/220 V, 415/240 V
- ✓ Częstotliwość pracy: 50 Hz

-
- ✓ Współczynnik mocy: 0,8
 - ✓ Chłodzenie: Wodne
 - ✓ Wersja wyciszona: Tak
-



Silnik FPT IVECO - Wydajność i Oszczędność

- ✓ **Producent:** FPT IVECO
- ✓ **Model:** NEF45SM3
- ✓ **Typ:** 4-suwowy Diesel, cykl Millera
- ✓ **Liczba cylindrów:** 4 w układzie L
- ✓ **Pojemność:** 4,5 L
- ✓ **Turbodoładowanie:** Tak
- ✓ **Chłodzenie:** Wodne
- ✓ **Pojemność oleju:** 12,8 L
- ✓ **Pojemność układu chłodzenia:** 18,5 L

Zużycie paliwa (l/h):

- **ESP (moc awaryjna):** 14,35 l/h
- **100% PRP:** 14,24 l/h
- **70% PRP:** 9,95 l/h
- **50% PRP:** 7,09 l/h

Silnik **FPT IVECO** zapewnia **wydajną pracę, wysoką trwałość i ekonomiczne zużycie paliwa**, co czyni go **doskonałym wyborem dla wymagających użytkowników**.



Generator STAMFORD - Stabilność i Efektywność

- ✓ **Producent:** STAMFORD
- ✓ **Model:** UCI224E
- ✓ **Typ:** Samowzbudny, bezszczotkowy
- ✓ **Regulator napięcia:** AVR (elektroniczny)
- ✓ **Izolacja:** Klasa H
- ✓ **Obudowa:** IP23

Dzięki **systemowi samowzbudzania**, generator STAMFORD zapewnia **stabilne napięcie**, co umożliwia bezpieczne zasilanie **czułych urządzeń elektrycznych**.



Wymiary i Masa

Wersja	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Waga (kg)
Standardowa	2600	1500	910	1171
Opcjonalna	2600	1630	910	1176
Opcjonalna	2600	1850	910	1330



Pojemność zbiornika paliwa i autonomia

Zbiornik paliwa (L)	Autonomia przy 70% PRP (h)	Autonomia przy 100% PRP (h)
195 L (standard)	20	14
405 L	41	28
785 L	79	55

Możliwość wyboru **zbiornika paliwa o pojemności do 785 L** pozwala na **wydłużenie czasu pracy agregatu i redukcję częstotliwości tankowania**.



Cicha Praca - Redukcja Hałasu

- ✓ **Poziom ciśnienia akustycznego (7m):** $68 \pm 2,4$ dB(A)
- ✓ **Dodatkowy system redukcji hałasu (opcjonalny):** $66 \pm 2,4$ dB(A)
- ✓ **Zaawansowana izolacja dźwiękowa**

Dzięki nowoczesnej **technologii tłumienia hałasu**, HIMOINSA HSF 65 T5 to **wydajne i ciche rozwiązanie**.



Wyposażenie standardowe:

- **Silnik Diesla FPT IVECO** - wysoka efektywność paliwowa
- **Bezszcotkowy generator STAMFORD** - stabilna praca i precyzyjna regulacja napięcia
- **Chłodnica z dmuchawą** - efektywne chłodzenie silnika
- **Ośłony gorących i ruchomych elementów** - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika
- **Elektroniczny regulator napięcia AVR** - gwarantuje stabilność pracy agregatu
- **Antywibracyjne amortyzatory** - zwiększona trwałość urządzenia
- **Przycisk awaryjnego wyłączenia** - szybkie zatrzymanie w nagłych sytuacjach
- **Wodoszczelna podstawa** - ochrona przed wyciekami paliwa i płynów eksploatacyjnych
- **Łatwy dostęp serwisowy** - szybka konserwacja oleju i filtrów



Zastosowanie HIMOINSA HSF-65 T5

-
- ▣ **Zasilanie awaryjne** – idealne dla firm, instytucji oraz gospodarstw domowych
 - ▣ **Przemysł i budownictwo** – stabilne zasilanie dla maszyn i urządzeń elektrycznych
 - ▣ **Rolnictwo i hodowla** – wspieranie systemów nawadniających i hodowlanych
 - ▣ **Organizacja eventów** – cicha i wydajna praca w warunkach plenerowych



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HIMOINSA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.