

Link do produktu: <https://mmasz.pl/himoinsa-hsy-20-t5-agregat-pradotworczy-diesel-17-5-kva-wyciszony-stacjonarny-p-1623.html>



HIMOINSA HSY-20 T5 – Agregat Prądowórczy 17,5 kVA Wyciszony Stacjonarny

Cena brutto	44 280,00 zł
Cena netto	36 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Silnik	Diesel

Opis produktu

Agregat Prądowórczy HIMOINSA HSY 20 T5 – Wydajne i Stabilne Zasilanie

HIMOINSA HSY 20 T5 to **stacjonarny agregat prądowórczy**, który zapewnia **niezawodne i stabilne źródło energii** dla firm, budownictwa i gospodarstw domowych. Wyposażony w **wydajny silnik YANMAR** oraz **bezszcotkowy generator STAMFORD**, gwarantuje **energooszczędną i efektywną pracę**. Dzięki **pojemnemu zbiornikowi paliwa (do 460 L)** może pracować **do 133 godzin bez przerwy**. Zaawansowany system **redukcji hałasu** obniża poziom dźwięku do **65 dB(A) na 7 m**, zapewniając komfort użytkowania. **Elektroniczny regulator napięcia AVR** dba o **stabilność pracy urządzeń podłączonych do agregatu**. Solidna konstrukcja oraz **wodoszczelna podstawa** zwiększają **trwałość i bezpieczeństwo użytkowania**. **HIMOINSA HSY 20 T5** to idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników poszukujących **wydajnego, cichego i ekonomicznego agregatu prądowórczego**.

!!! Szczegółowe dane techniczne znajdziesz w karcie katalogowej dostępnej w zakładce „Do pobrania” !!!



Kluczowe cechy HIMOINSA HSY-20 T5:

- ✓ Moc PRP: 17,5 kVA / 14 kW
- ✓ Moc ESP: 19,9 kVA / 15,9 kW
- ✓ Prędkość znamionowa: 1500 obr./min
- ✓ Napięcie wyjściowe: 400/230 V
- ✓ Dostępne napięcia: 230/115 V, 380/220 V, 415/240 V
- ✓ Częstotliwość pracy: 50 Hz
- ✓ Współczynnik mocy: 0,8
- ✓ Chłodzenie: Wodne
- ✓ Wersja wyciszona: Tak



Silnik YANMAR - Moc i Oszczędność

- ✓ **Producent:** YANMAR
- ✓ **Model:** 4TNV88HSPU
- ✓ **Typ:** 4-suwowy Diesel, wtrysk bezpośredni
- ✓ **Liczba cylindrów:** 4 w układzie L
- ✓ **Pojemność:** 2,19 L
- ✓ **Chłodzenie:** Wodne
- ✓ **Pojemność oleju:** 7,4 L
- ✓ **Pojemność układu chłodzenia:** 5,5 L

Zużycie paliwa (l/h):

- **ESP (moc awaryjna):** 5,02 l/h
- **70% ESP:** 3,47 l/h

Silnik **YANMAR** zapewnia **długą żywotność, wysoką wydajność i ekonomiczne zużycie paliwa**, co sprawia, że agregat jest doskonałym wyborem do zastosowań przemysłowych i awaryjnych.



Generator STAMFORD - Stabilność i Efektywność

- ✓ **Producent:** STAMFORD
- ✓ **Model:** S0L2.G1
- ✓ **Typ:** Samowzbudny, bezszczotkowy
- ✓ **Regulator napięcia:** AVR (elektroniczny)
- ✓ **Izolacja:** Klasa H
- ✓ **Obudowa:** IP23

Dzięki **systemowi samowzbudzania**, generator STAMFORD zapewnia **stabilne napięcie**, co umożliwia bezpieczne zasilanie czułych urządzeń elektrycznych.



Wymiary i Masa

Wersja	Długość (mm)	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Waga (kg)
Standardowa	1980	1270	750	640
Opcjonalna	1980	1120	750	Zapytaj
Opcjonalna	1980	1320	750	Zapytaj
Opcjonalna	1980	1370	750	695
Opcjonalna	1980	1420	750	Zapytaj
Opcjonalna	1980	1620	750	Zapytaj



Pojemność zbiornika paliwa i autonomia

Zbiornik paliwa (L)	Autonomia przy 70% ESP (h)	Autonomia przy 100% ESP (h)
115 L (standard)	33	23
165 L	48	33
215 L	62	43
265 L	76	53
460 L	133	92

Możliwość wyboru **zbiornika paliwa o pojemności do 460 L** pozwala na **wydłużenie czasu pracy agregatu i redukcję częstotliwości tankowania**.



Cicha Praca - Redukcja Hałasu

- ✓ **Poziom ciśnienia akustycznego (7m):** $69 \pm 2,4$ dB(A)
- ✓ **Dodatkowy system redukcji hałasu (opcjonalny):** $65 \pm 2,4$ dB(A)
- ✓ **Zaawansowana izolacja dźwiękowa**

Dzięki nowoczesnej **technologii tłumienia hałasu**, HIMOINSA HSY 20 T5 to **wydajne i ciche rozwiązanie**.



Wyposażenie standardowe:

- **Silnik Diesla YANMAR** - wysoka efektywność paliwowa
- **Bezsztokowy generator STAMFORD** - stabilna praca i precyzyjna regulacja napięcia
- **Chłodnica z dmuchawą** - efektywne chłodzenie silnika
- **Ośłony gorących i ruchomych elementów** - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika
- **Elektroniczny regulator napięcia AVR** - gwarantuje stabilność pracy agregatu
- **Antywibracyjne amortyzatory** - zwiększona trwałość urządzenia
- **Przycisk awaryjnego wyłączenia** - szybkie zatrzymanie w nagłych sytuacjach
- **Wodoszczelna podstawa** - ochrona przed wyciekami paliwa i płynów eksploatacyjnych
- **Łatwy dostęp serwisowy** - szybka konserwacja oleju i filtrów



Zastosowanie HIMOINSA HSY-20 T5

- **Zasilanie awaryjne** - idealne dla firm, instytucji oraz gospodarstw domowych
- **Przemysł i budownictwo** - stabilne zasilanie dla maszyn i urządzeń elektrycznych
- **Rolnictwo i hodowla** - wspieranie systemów nawadniających i hodowlanych
- **Organizacja eventów** - cicha i wydajna praca w warunkach plenerowych



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję HIMOINSA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.