

Link do produktu: <https://mmasz.pl/ladowarka-gasienicowa-sunward-swtl4538-p-201.html>



Miniładowarka gąsienicowa SUNWARD SWTL4538

Cena brutto	259 530,00 zł
Cena netto	211 000,00 zł
Cena poprzednia	276 750,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Miniładowarka gąsienicowa SUNWARD SWTL4538

Sunward SWTL4538 to kompaktowa i wszechstronna ładowarka gąsienicowa o masie eksploatacyjnej **4400 kg**, przeznaczona do intensywnej pracy na grząskim, błotnistym, kamienistym i nierównym podłożu. Gąsienicowy układ jezdny zapewnia bardzo dobrą przyczepność, stabilność oraz siłę uciagu, a kompaktowe wymiary ułatwiają manewrowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Maszyna oferuje **udźwig roboczy 1200 kg**, maksymalny udźwig przy zachowaniu stabilności wynoszący **3430 kg** oraz siłę odpajania łyżki na poziomie **3385 kg**. Napęd zapewnia niezawodny silnik **Kubota V3307-CR-TE5B o mocy 55,4 kW, czyli około 75,3 KM**, spełniający normę emisji spalin **EU Stage V**. Klimatyzowana kabina, ergonomiczne sterowanie joystickami oraz konstrukcja ochronna **ROPS/FOPS** zapewniają operatorowi komfort i bezpieczeństwo podczas wielogodzinnej pracy.



PARAMETRY TECHNICZNE

Dane ogólne

- **Model:** Sunward SWTL4538
- **Typ:** kompaktowa ładowarka gąsienicowa
- **Masa eksploatacyjna:** 4400 kg
- **Długość bez łyżki:** 2969 mm
- **Długość z łyżką standardową:** 3750 mm
- **Szerokość bez łyżki:** 1950 mm
- **Wysokość do szczytu kabiny ROPS:** 2071 mm
- **Prześwit:** 228 mm
- **Promień skrętu od środka z łyżką standardową:** 2253 mm

Silnik

- **Producent silnika:** Kubota
- **Model silnika:** V3307-CR-TE5B
- **Moc silnika:** 55,4 kW / około 75,3 KM
- **Norma emisji spalin:** EU Stage V

Osiągi

- **Udźwig roboczy:** 1200 kg
- **Maksymalny udźwig przy zachowaniu stabilności:** 3430 kg
- **Siła odspajania łyżki standardowej:** 3385 kg
- **Siła odspajania ramienia:** 2600 kg
- **Maksymalna prędkość jazdy:** 13 km/h



ZALETY

- **Gąsienicowy układ jezdny** – bardzo dobra trakcja i stabilność na grząskim oraz nierównym terenie
- **Wysokie parametry robocze** – udźwig roboczy 1200 kg i siła odspajania łyżki 3385 kg
- **Silnik Kubota 75,3 KM Stage V** – trwałość, niezawodność i wysoka wydajność
- **Kompaktowa i zwrotna konstrukcja** – łatwiejsza praca w ograniczonej przestrzeni
- **Komfortowa kabina ROPS/FOPS** – klimatyzacja, ergonomiczne sterowanie i dobra widoczność
- **Wszechstronne zastosowanie** – możliwość współpracy z szeroką gamą osprzętu



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję SUNWARD POLSKA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dotatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.