

Link do produktu: <https://mmasz.pl/ladowarka-kolowa-sunward-swl2830-p-436.html>

Miniładowarka kołowa SUNWARD SWL2830



Cena brutto	158 547,00 zł
Cena netto	128 900,00 zł
Cena poprzednia	177 489,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Miniładowarka kołowa SUNWARD SWL2830

Sunward SWL2830 to kompaktowa i wszechstronna ładowarka kołowa o masie eksploatacyjnej **2830 kg**, przeznaczona do pracy w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Niewielka szerokość wynosząca zaledwie **1293 mm**, mały promień skrętu oraz prędkość jazdy do **13 km/h** zapewniają wysoką zwrotność podczas wykonywania prac budowlanych, komunalnych, rolniczych i przeładunkowych.

Pomimo kompaktowych wymiarów ładowarka oferuje **udźwig roboczy 750 kg**, maksymalny udźwig przy zachowaniu stabilności wynoszący **1500 kg** oraz siłę odpajania łyżki na poziomie **2000 kg**. Maszynę napędza niezawodny silnik **Kubota V2403-CR-TE4B o mocy 48,6 kW, czyli około 66 KM**, spełniający normę emisji spalin **EU Stage V**.

Przestronna kabina z klimatyzacją, ergonomicznym sterowaniem za pomocą joysticków oraz bardzo dobrą widocznością zapewnia operatorowi komfort podczas wielogodzinnej pracy. Konstrukcja kabiny zgodna ze standardami **ROPS/FOPS**, systemy zabezpieczające obecność operatora oraz funkcja awaryjnego opuszczania ramienia zwiększają bezpieczeństwo użytkownika maszyny.



PARAMETRY TECHNICZNE

Dane ogólne

- **Model:** Sunward SWL2830
- **Typ:** kompaktowa ładowarka kołowa
- **Masa eksploatacyjna:** 2830 kg
- **Długość bez łyżki:** 2604 mm
- **Długość z łyżką standardową:** 3318 mm
- **Szerokość bez łyżki:** 1293 mm
- **Wysokość do szczytu kabiny ROPS:** 2014 mm
- **Prześwit:** 220 mm

-
- **Promień skrętu od środka z łyżką standardową:** 1953 mm

Silnik

- **Producent silnika:** Kubota
- **Model silnika:** V2403-CR-TE4B
- **Moc silnika:** 48,6 kW / około 66 KM
- **Prędkość obrotowa dla mocy maksymalnej:** 2700 obr./min
- **Norma emisji spalin:** EU Stage V

Osiągi

- **Udźwig roboczy:** 750 kg
- **Maksymalny udźwig przy zachowaniu stabilności:** 1500 kg
- **Siła odspajania łyżki standardowej:** 2000 kg
- **Siła odspajania ramienia:** 1900 kg
- **Maksymalna prędkość jazdy:** 13 km/h



ZALETY

- **Kompaktowe wymiary i duża zwrotność** – szerokość 1293 mm ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach
- **Wysokie parametry robocze** – udźwig roboczy 750 kg i siła odspajania łyżki 2000 kg
- **Silnik Kubota 66 KM Stage V** – trwałość, niezawodność i wysoka wydajność
- **Komfortowa kabina z klimatyzacją** – ergonomiczne sterowanie i bardzo dobra widoczność
- **Bezpieczna konstrukcja ROPS/FOPS** – wysoki poziom ochrony operatora
- **Wszechstronne zastosowanie** – możliwość pracy z różnymi rodzajami osprzętu



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję SUNWARD POLSKA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.