

Link do produktu: <https://mmasz.pl/ladowarka-kolowa-sunward-swł3230-p-198.html>



Miniładowarka kołowa SUNWARD SWŁ3230

Cena brutto	172 077,00 zł
Cena netto	139 900,00 zł
Cena poprzednia	191 757,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Miniładowarka kołowa SUNWARD SWŁ3230

Sunward SWŁ3230 to kompaktowa i wszechstronna ładowarka kołowa o masie roboczej **3500 kg**, przeznaczona do intensywnych prac budowlanych, komunalnych, rolniczych i przeładunkowych. Szerokość wynosząca **1475 mm**, niewielki promień skrętu oraz kompaktowa konstrukcja umożliwiają sprawne manewrowanie na ograniczonej przestrzeni, między budynkami, w halach, magazynach i na niewielkich placach budowy.

Maszyna oferuje **udźwig roboczy 1100 kg**, maksymalny udźwig przy zachowaniu stabilności wynoszący **2200 kg** oraz siłę odpajania łyżki na poziomie **2480 kg**. Napęd zapewnia niezawodny silnik **Kubota V3307-CR-TE5B o mocy 55,4 kW, czyli 75,4 KM**, spełniający normę emisji spalin **EU Stage V**. Przestronna kabina z klimatyzacją, ergonomicznym sterowaniem joystickami i bardzo dobrą widocznością zapewnia komfort, natomiast konstrukcja **ROPS/FOPS** i systemy bezpieczeństwa skutecznie chronią operatora.



PARAMETRY TECHNICZNE

Dane ogólne

- **Model:** Sunward SWŁ3230
- **Typ:** kompaktowa ładowarka kołowa
- **Masa robocza:** 3500 kg
- **Długość bez łyżki:** 2958 mm
- **Długość z łyżką standardową:** 3727 mm
- **Szerokość bez łyżki:** 1475 mm
- **Wysokość do szczytu kabiny ROPS:** 2068 mm
- **Prześwit:** 205 mm
- **Promień skrętu od środka z łyżką standardową:** 2201 mm

Silnik

- **Producent silnika:** Kubota
- **Model silnika:** V3307-CR-TE5B
- **Moc silnika:** 55,4 kW / 75,4 KM
- **Prędkość obrotowa dla mocy maksymalnej:** 2600 obr./min
- **Norma emisji spalin:** EU Stage V

Osiągi

- **Udźwig roboczy:** 1100 kg
- **Maksymalny udźwig przy zachowaniu stabilności:** 2200 kg
- **Siła odspajania łyżki standardowej:** 2480 kg
- **Siła odspajania ramienia:** 2430 kg
- **Maksymalna prędkość jazdy:** 12,6 km/h



ZALETY

- **Kompaktowe wymiary i duża zwrotność** – szerokość 1475 mm ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni
- **Wysokie parametry robocze** – udźwig roboczy 1100 kg i siła odspajania łyżki 2480 kg
- **Silnik Kubota 75,4 KM Stage V** – wysoka wydajność, trwałość i niezawodność
- **Komfortowa kabina z klimatyzacją** – ergonomiczne sterowanie joystickami i bardzo dobra widoczność
- **Bezpieczna konstrukcja ROPS/FOPS** – skuteczna ochrona operatora podczas pracy
- **Wszechstronne zastosowanie** – możliwość współpracy z szeroką gamą osprzętu



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję SUNWARD POLSKA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.