

Link do produktu: <https://mmasz.pl/ladowarka-schaffer-2428-2-p-3187.html>



Schaffer 2428-2 – ładowarka kołowa kompaktowa

Cena brutto	180 463,14 zł
Cena netto	146 718,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	Schaffer 2428-2

Opis produktu

Schaffer 2428-2 – ładowarka kołowa kompaktowa

Ładowarka **Schäffer 2428-2** to kompaktowa, lekka i wyjątkowo zwrotna maszyna o dużej sile podnoszenia, zaprojektowana z myślą o pracy w ciasnych przestrzeniach.

Dzięki masie operacyjnej **1,82 t**, udźwigowi **1,7 t** i wysokości podnoszenia **2,3 m**, ten model oferuje doskonałe parametry przy minimalnych gabarytach.

Wyposażona w **trzcylindrowy silnik Kubota D1105 o mocy 25 KM**, ładowarka zapewnia wysoką efektywność przy niskim zużyciu paliwa.

Napęd hydrostatyczny 4x4, system **SPT (Schäffer Power Transmission)** oraz niskie podwozie gwarantują maksymalną trakcję, stabilność i bezpieczeństwo pracy.

To idealny wybór dla rolników, ogrodników, firm komunalnych i budowlanych poszukujących **niewielkiej, ale silnej ładowarki Schäffer do codziennego użytku**.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Masa operacyjna:** 1 820 kg
- **Prędkość jazdy:** 15 km/h
- **Długość z łyżką:** 3 780 mm
- **Szerokość (patrz załącznik koła):** 940 – 1 250 mm
- **Wysokość z dachem:** 2 100 mm

-
- **Promień skrętu:** 860 mm
 - **Wysokość podnoszenia (punkt obrotu łyżki):** 2 300 mm
 - **Maks. siła podnoszenia:** 1 700 kg
 - **Obciążenie destabilizujące (paleciak)*:** 1 046 – 1 222 kg
 - **Obciążenie destabilizujące (łyżka)*:** 1 218 – 1 354 kg

* zgodnie z ISO 8313 (ramię na wprost)



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ☐ Kompaktowa ładowarka – szerokość od 94 cm
 - ☐ Silnik Kubota D1105 – 3 cyl., 25 KM, Stage V
 - ☐ Udźwig do 1,7 t i wysokość podnoszenia 2,3 m
 - ☐ Hydrostatyczny napęd 4×4 z systemem SPT
 - ☐ Niskie podwozie – wysoka stabilność i doskonała siła podnoszenia
 - ☐ Hydraulika robocza do 42 l/min – płynna i precyzyjna praca
 - ☐ Mały promień skrętu – tylko 0,86 m
 - ☐ Idealna do pracy w budynkach, stajniach i halach
-



ZASTOSOWANIE

Ładowarka **Schäffer 2428-2** sprawdza się doskonale w pracy tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona:

- **Rolnictwo:** załadunek pasz, obornika, sianokiszonki, zboża,
- **Ogrodnictwo i sadownictwo:** prace pielęgnacyjne i transportowe,
- **Budownictwo:** transport materiałów, prace porządkowe, obsługa wózków paletowych,
- **Usługi komunalne:** utrzymanie terenów zielonych i załadunki w wąskich przestrzeniach.

Kompaktowa budowa, niska masa i duża siła sprawiają, że model 2428-2 to **najbardziej uniwersalna miniładowarka Schäffera** w swojej klasie.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- **Silnik Kubota diesel D1105, 3 cyl., 18,5 kW (25 KM)**
 - **Niskie przednie podwozie** dla maksymalnej siły podnoszenia
 - **Hydrostatyczny stały napęd na 4 koła**, sterowany pedałem
 - **Koła 27×8.50-15 SKD, offset +30** – felgi odwracalne
 - **SPT (Schäffer Power Transmission)**
-

-
- Oryginalne osie Schäffer
 - Chłodnica zintegrowana
 - Hamulec bębnowy i ręczny
 - Bezobsługowy przegub środkowy
 - Uchylnie drzwi - boczne ramki bezpieczeństwa
 - Światło robocze LED na ramieniu teleskopu (1 szt.)
 - Automatyczne poziomowanie narzędzi
 - Hydraulika robocza standard / opcja: 33 / 42 l/min
 - Kolumna kierownicza regulowana
 - Licznik godzin, kontrolka paliwa, czujnik temperatury
 - Płyta dociążeniowa dodatkowa
 - Przeciwwaga tylna końcowa
 - Skrzynka z narzędziami
 - Czujnik obecności operatora w siedzeniu
 - Głowica SWH z hydraulicznym mocowaniem narzędzi



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
