

Link do produktu: <https://mmasz.pl/listwa-wibracyjna-enar-qxe-turbo-profil-1-5-4-m-p-2543.html>

Listwa wibracyjna Enar – napęd QXE TURBO + profil 1,5–4 m



Cena brutto	3 419,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 779,67 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

Listwa wibracyjna Enar – napęd QXE TURBO + profil 1,5–4 m

Listwa wibracyjna Enar QXE TURBO z profilem QX to nowoczesne i wydajne rozwiązanie przeznaczone do **wyrównywania i zagęszczania świeżo wylanego betonu**. Zestaw dostępny jest w pięciu wariantach długości profilu: **1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m oraz 4 m**, dzięki czemu można dopasować szerokość roboczą do wielkości wykonywanej powierzchni.

Elektryczny napęd **Enar QXE TURBO 230 V** zapewnia wysoką częstotliwość drgań wynoszącą **12.000 vib/min** oraz **1.300 N siły odśrodkowej**, umożliwiając szybkie i dokładne zagęszczanie oraz wyrównywanie mieszanki betonowej.

Do zestawu dołączony jest **aluminiowy profil Enar QX o szerokości podstawy 200 mm**. Szeroka powierzchnia robocza zapewnia bardzo dobrą pływalność na świeżym betonie, a **zaokrąglone krawędzie** ułatwiają prowadzenie profilu również w pobliżu ścian i innych elementów konstrukcyjnych.

Napęd elektryczny nie emituje spalin podczas pracy, dzięki czemu zestaw bardzo dobrze sprawdza się także **wewnątrz budynków, hal i innych zamkniętych obiektów**. Krótsze profile zapewniają większą łatwość manewrowania, natomiast dłuższe umożliwiają wydajne wyrównywanie większych powierzchni.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Typ napędu:** elektryczny
- **Model napędu:** Enar QXE TURBO
- **Zasilanie:** 1~230 V
- **Moc:** 500 W
- **Częstotliwość wibracji:** 12.000 vib/min
- **Siła odśrodkowa:** 1.300 N
- **Dostępne długości profilu:** 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m / 4 m
- **Szerokość podstawy profilu:** 200 mm
- **Materiał profilu:** aluminium
- **Krawędzie profilu:** zaokrąglone
- **Przeznaczenie:** wyrównywanie i zagęszczanie świeżych powierzchni betonowych



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- **Pięć długości profilu do wyboru** – 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m lub 4 m
- **Wysoka częstotliwość 12.000 vib/min** – szybkie i równomierne zagęszczanie mieszanki betonowej
- **Siła odśrodkowa 1.300 N** – skuteczna praca na świeżych powierzchniach betonowych
- **Elektryczny napęd 230 V** – wygodne rozwiązanie do zastosowań profesjonalnych
- **Bezspalinowa praca** – możliwość użytkowania również wewnątrz budynków i hal
- **Aluminiowy profil** – niewielka masa i wysoka trwałość konstrukcji
- **Podstawa o szerokości 200 mm** – bardzo dobra pływerność na świeżym betonie
- **Zaokrąglone krawędzie** – łatwiejsze prowadzenie profilu przy ścianach i elementach konstrukcyjnych
- **Kontrolowana płaskość profilu** – precyzyjne i równomierne wyrównywanie powierzchni
- **Proste łączenie napędu z profilem** – szybkie przygotowanie urządzenia do pracy
- **Możliwość dopasowania szerokości roboczej** – krótsze profile zwiększają zwrotność, a dłuższe przyspieszają pracę na większych powierzchniach



GWARANCJA

Urządzenie objęte 12-miesięczną gwarancją!

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 1,5 m , 2,0 m , 2,5 m , 3,0 m , 4,0 m