

Link do produktu: <https://mmasz.pl/motopompa-szlamowa-daishin-swt-50hx-honda-gx160-p-3467.html>



Motopompa szlamowa Honda Daishin SWT-50HX – 750 l/min, Honda GX160, zanieczyszczenia do 20 mm + OLEJ GRATIS

Cena brutto	4 999,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 064,23 zł
------------	--------------------

Cena poprzednia	5 050,00 zł
-----------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	do 5 dni
--------------	-----------------

Numer katalogowy	Daishin SWT-50HX
------------------	-------------------------

Opis produktu

HONDA

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*. [Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.](#)

*** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń**

lakieru, wgniecień, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)

OPIS PRODUKTU

Motopompa szlamowa **Honda Daishin SWT-50HX** to profesjonalne urządzenie przeznaczone do przepompowywania **wody szlamowej i silnie zanieczyszczonej**, zawierającej cząstki stałe o średnicy do **20 mm**. Konstrukcja japońskiej marki Daishin łączy prostą obsługę z wysoką trwałością, dzięki czemu pompa sprawdza się podczas odwadniania wykopów, usuwania skutków podtopień, opróżniania zbiorników oraz prac budowlanych, komunalnych i ratowniczych.

Model osiąga wydajność do **750 l/min**, maksymalną wysokość podnoszenia **27 m** oraz wysokość zasysania do **8 m**. Niezawodny silnik **Honda GX160 o mocy 4,8 KM** zapewnia stabilną pracę w wymagających warunkach, a przyłącza o średnicy **2 cale** umożliwiają współpracę z popularnymi węzami ssawnymi i tłocznymi. Solidna rama, metalowy kosz ssawny oraz łatwy dostęp do części pompowej ułatwiają codzienną eksploatację i czyszczenie urządzenia.

KLUCZOWE CECHY

- ▣ **Wydajność do 750 l/min** - szybkie odpompowywanie dużych ilości wody i szlamu
- ▣ **Zanieczyszczenia do 20 mm** - możliwość pracy z wodą zawierającą piasek, żwir i cząstki stałe
- ▣ **Silnik Honda GX160** - trwała i sprawdzona jednostka napędowa
- ▣ **Moc silnika 4,8 KM** - stabilna praca w wymagających warunkach terenowych
- ▣ **Maksymalna wysokość podnoszenia 27 m** - skuteczne tłoczenie cieczy na większą odległość
- ▣ **Maksymalna wysokość zasysania 8 m** - sprawne pobieranie wody z wykopów i zbiorników
- ▣ **Maksymalne ciśnienie 2,7 atm** - efektywna praca instalacji tłocznej
- ▣ **Przyłącza 2 cale** - kompatybilność z popularnymi węzami ssawnymi i tłocznymi
- ▣ **Solidna konstrukcja Daishin** - przystosowanie do intensywnej eksploatacji
- ▣ **Metalowy kosz ssawny** - ochrona układu pompowego przed większymi zanieczyszczeniami
- ▣ **Łatwy dostęp do części pompowej** - prostsze czyszczenie i konserwacja urządzenia
- ▣ **Masa 50 kg** - połączenie stabilności z możliwością transportu w miejsce pracy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** Daishin SWT-50HX
- **Przeznaczenie:** woda szlamowa
- **Maksymalna wydajność:** 750 l/min
- **Maksymalne ciśnienie:** 2,7 atm
- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 27 m
- **Maksymalna wysokość zasysania:** 8 m
- **Średnica króćca ssawnego:** 2 cale
- **Średnica króćca tłocznego:** 2 cale
- **Maksymalna średnica zanieczyszczeń:** 20 mm
- **Silnik:** Honda GX160
- **Moc silnika:** 3,6 kW / 4,8 KM przy 3600 obr./min
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 3,1 l
- **Zużycie paliwa:** około 1,7 l/h
- **Długość:** 630 mm
- **Szerokość:** 450 mm
- **Wysokość:** 560 mm
- **Masa:** 50 kg

ZASTOSOWANIE

- ✓ Odwadnianie wykopów budowlanych
- ✓ Odpompowywanie wody szlamowej i zanieczyszczonej

-
- ✓ Usuwanie wody z zalanych piwnic, garaży i budynków
 - ✓ Opróżnianie rowów, osadników i zbiorników
 - ✓ Prace przy sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych
 - ✓ Roboty budowlane, drogowe i melioracyjne
 - ✓ Zastosowanie w gospodarce komunalnej
 - ✓ Działania straży pożarnej i służb ratowniczych
 - ✓ Usuwanie skutków podtopień i intensywnych opadów
-

GWARACJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancję](#) **HONDA**, [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
