

Link do produktu: <https://mmasz.pl/motopompa-wysokociśnieniowa-lwh-80k-kubota-9-bar-p-3470.html>



Motopompa wysokociśnieniowa LWH 80 K – 1500 l/min, 9 bar, silnik Kubota D1105

Cena brutto	73 299,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	59 592,68 zł
------------	---------------------

Cena poprzednia	73 788,00 zł
-----------------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	do 5 dni
--------------	-----------------

Numer katalogowy	LWH 80 K
------------------	-----------------

Opis produktu

HONDA

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*. Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.

*** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń**

lakieru, wgniecień, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.żo.o.](#)

OPIS PRODUKTU

Motopompa **LWH-80K** to profesjonalne urządzenie wysokociśnieniowe przeznaczone do **zasilania systemów przeciwmrozowych, instalacji nawadniających oraz przesyłu wody na duże odległości**. Pompa Rovatti SN2F50-250 osiąga maksymalną wydajność do **90 m³/h, czyli 1500 l/min**, oraz ciśnienie maksymalne **9 bar**, dzięki czemu skutecznie współpracuje z deszczownicami, systemami ochrony sadów i plantacji oraz instalacjami wymagającymi wysokiego ciśnienia roboczego.

Urządzenie wyposażono w profesjonalny, trzycylindrowy **silnik Diesla Kubota D1105 o mocy maksymalnej 24,8 KM** i elektryczny rozruch. Zbiornik paliwa o pojemności **65 l** zapewnia do **13 godzin pracy**, a masa zestawu wynosząca 435 kg oraz kompaktowa konstrukcja ułatwiają transport i użytkowanie w trudnym terenie. Regulowany kierunek króćca wyjściowego pozwala wygodnie dopasować ustawienie instalacji tłocznej do miejsca pracy.

KLUCZOWE CECHY

- ▣ **Maksymalna wydajność 90 m³/h - 1500 l/min** - szybkie tłoczenie dużych ilości wody
- ▣ **Ciśnienie maksymalne 9 bar** - skuteczne zasilanie instalacji przeciwmrozowych i deszczowni
- ▣ **Pompa Rovatti SN2F50-250** - profesjonalna konstrukcja do intensywnej eksploatacji
- ▣ **Silnik Kubota D1105** - trwała i niezawodna jednostka wysokoprężna
- ▣ **Moc maksymalna 24,8 KM** - wysoka wydajność podczas pracy pod dużym obciążeniem
- ▣ **Elektryczny rozruch** - wygodne i szybkie uruchamianie urządzenia
- ▣ **Czas pracy do 13 godzin** - możliwość prowadzenia długotrwałego nawadniania bez częstego tankowania
- ▣ **Zbiornik paliwa 65 l** - duży zapas paliwa do pracy ciągłej
- ▣ **Zanieczyszczenia do 6 mm** - możliwość tłoczenia wody zawierającej niewielkie cząstki stałe
- ▣ **Kosz ssawny z zaworem zwrotnym** - łatwiejsze przygotowanie pompy do pracy
- ▣ **Regulowany kierunek króćca wyjściowego** - wygodne dopasowanie instalacji tłocznej
- ▣ **Masa zestawu 435 kg** - połączenie stabilności z możliwością transportu w trudnym terenie
- ▣ **Prosta obsługa** - jedna osoba może kontrolować pracę kilku zespołów pompowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** LWH-80K
- **Rodzaj urządzenia:** motopompa wysokociśnieniowa
- **Przeznaczenie:** nawadnianie, ochrona przeciwmrozowa, przesył wody
- **Model pompy:** Rovatti SN2F50-250
- **Maksymalna wydajność:** 90 m³/h / 1500 l/min
- **Maksymalne ciśnienie:** 9 bar
- **Zawodnienie:** ręczne
- **Linia ssawna:** 4", DN65/HK133Ż
- **Linia tłoczna:** 4", DN50/HK89
- **Kosz ssawny:** z zaworem zwrotnym
- **Maksymalna średnica zanieczyszczeń:** 6 mm
- **Model silnika:** Kubota D1105
- **Rodzaj silnika:** wysokoprężny Diesel
- **Moc maksymalna silnika:** 24,8 KM według SAE J1995
- **Rozruch:** elektryczny
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 65 l
- **Maksymalne zużycie paliwa:** 5 l/h
- **Maksymalny czas pracy:** 13 godz.
- **Masa zestawu:** 435 kg

-
- **Długość z dyszlem:** 2,25 m
 - **Szerokość:** 1,20 m
 - **Wysokość:** 1,25 m

PUNKTY PRACY

Ochrona przeciwmrozowa

- **Wydajność robocza:** 66 m³/h
- **Ciśnienie robocze:** 6 bar
- **Prędkość obrotowa silnika:** 2350 obr./min

Zasilanie deszczowni

- **Wydajność robocza:** 40 m³/h
- **Ciśnienie robocze:** 8 bar
- **Prędkość obrotowa silnika:** 2650 obr./min

ZASTOSOWANIE

- ✓ Zasilanie systemów ochrony przeciwmrozowej
- ✓ Nawadnianie sadów, plantacji i upraw rolnych
- ✓ Zasilanie deszczowni rolniczych
- ✓ Przesył wody na duże odległości
- ✓ Zasilanie instalacji wymagających wysokiego ciśnienia
- ✓ Nawadnianie dużych gospodarstw rolnych
- ✓ Zastosowanie w szkółkach roślin i gospodarstwach ogrodniczych
- ✓ Przepompowywanie wody między zbiornikami
- ✓ Awaryjne zasilanie instalacji wodnych
- ✓ Praca w trudnym terenie i oddaleniu od sieci energetycznej

GWARACJA - SERWIS - KONTAKT

Oferujemy także [gwarancje HONDA](#), [serwis mobilny](#) oraz dostęp do części zamiennych.

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.