

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:59

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-dakota-r-1509-xp-150-bar-540-lh-230v-p-402.html>



Myjka wysokociśnieniowa goracowodna Lavor Dakota- R 1509 XP – 150 bar, 540 l/h, 230V

Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36081-00003
Kod EAN	8013298027781

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalna **myjka gorącowodna Lavor Dakota-R 1509 XP** to urządzenie wysokociśnieniowe do intensywnego czyszczenia powierzchni przemysłowych, warsztatowych i rolniczych. Zastosowano w niej mosiężną głowicę pompy z trzema ceramicznymi tłokami oraz **niskonapięciowy system Total Stop z opóźnieniem**, co przekłada się na wydajność i długą żywotność. Myjka wyposażona jest również w **zbiornik detergentu 4,2 l**, **manometr glicerynowy**, **regulację ciśnienia i temperatury**, a także **czujnik poziomu paliwa z kontrolką**. Wysoką mobilność zapewniają duże, stabilne koła i ergonomiczny panel kontrolny.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze / maksymalne:** 150 / 160 bar
- ✓ **Przepływ wody:** 540 l/h
- ✓ **Temperatura wody (wejściowa / maksymalna):** 40 / 110°C
- ✓ **Pobór mocy / napięcie:** 3200 W / 230V 1~ 50Hz
- ✓ **Moc silnika:** 2,2 kW
- ✓ **Model pompy:** MPBX2 / 2800 obr./min
- ✓ **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 85 x 65 x 97 cm
- ✓ **Waga:** 92 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Ceramiczne tłoki i mosiężna głowica** - wyjątkowa trwałość pompy w intensywnej eksploatacji
- ✓ **Zintegrowany zawór bypass** - stała kontrola ciśnienia roboczego
- ✓ **System Total Stop z opóźnieniem** - oszczędność energii i redukcja zużycia pompy
- ✓ **Zbiornik detergentu 4,2 l** - pośrednie zasysanie środka chemicznego
- ✓ **Regulacja ciśnienia i temperatury** - pełna kontrola parametrów pracy
- ✓ **Czujnik poziomu paliwa z kontrolką** - większe bezpieczeństwo i wygoda użytkowania
- ✓ **Duże koła transportowe i uchwyt na lancę** - komfortowe przemieszczanie urządzenia
- ✓ **Manometr glicerynowy** - precyzyjny odczyt ciśnienia roboczego
- ✓ **Możliwość doposażenia w bęben na wąż** - zwiększona funkcjonalność



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie pojazdów użytkowych i maszyn budowlanych
- ✓ Czyszczenie posadzek, elewacji i ogrodzeń
- ✓ Warsztaty samochodowe i zakłady przemysłowe
- ✓ Rolnictwo, hodowla i przetwórstwo



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Dysza typ 030 - **KOD: 00080-03185**
Dysza typ 045 - **KOD: 00080-03188**



AKCESORIA OPCJONALNE

Wąż 8 m 3/8" M22 - Ø 1/4", 210 bar - **KOD: 00080-02254**
Lanca do piaskowania - **KOD: 00080-02958**
Turbo lanca M22 - 0,30 - **KOD: 00080-02986**
Turbo lanca typ 1 M22 - 0,45 - **KOD: 00080-02966**
Lanca do piaskowania M22 - 0,40 - **KOD: 00080-02957**
Turbo lanca M22 - 0,35 - **KOD: 00080-02981**

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
