

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 20:47

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-dakota-r-1713-xp-170-bar-780-lh-400v-p-2961.html>



Myjka wysokociśnieniowa goracowodna LAVOR Dakota- R 1713 XP – 170 bar, 780 l/h, 400V

Dostępność

Niedostępny

Kod producenta

36081-00005

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa Lavor Dakota-R 1713 XP została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach przemysłowych i rolniczych. Wysoka wydajność, **ciśnienie do 190 bar** i **przepływ 780 l/h** sprawiają, że doskonale radzi sobie z uporczywym brudem, tłuszczem i zanieczyszczeniami. **Trójfazowe zasilanie (400V)** i **mocny silnik 4,0 kW** gwarantują niezawodność i stabilność pracy. Urządzenie wyposażono w **mosiężną głowicę pompy, ceramiczne tłoki**, system **Total Stop z opóźnieniem**, **zbiornik detergentu 4,2 l**, **czujnik poziomu paliwa**, a także **regulację temperatury i ciśnienia**. Solidna konstrukcja, duże koła i ergonomiczny panel sterowania zwiększają komfort użytkowania w każdych warunkach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze / maksymalne: 170 / 190 bar
 - ✓ Przepływ wody: 780 l/h
 - ✓ Temperatura wody (wejściowa / maksymalna): 40 / 110°C
 - ✓ Pobór mocy / napięcie: 4700 W / 400V 3~ 50Hz
 - ✓ Moc silnika: 4,0 kW
 - ✓ Model pompy: MPBX2 / 2800 obr./min
 - ✓ Wymiary (dł. x szer. x wys.): 85 x 65 x 97 cm
 - ✓ Waga: 95 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Ceramiczne tłoki i mosiężna głowica** – trwałość pompy przy intensywnym użytkowaniu
 - ✓ **Zintegrowany zawór bypass** – automatyczna kontrola ciśnienia roboczego
 - ✓ **System Total Stop z opóźnieniem** – oszczędność energii i wydłużenie żywotności urządzenia
 - ✓ **Zbiornik detergentu 4,2 l** – pośrednie podawanie środka czyszczącego
 - ✓ **Regulacja temperatury i ciśnienia** – pełna kontrola parametrów pracy
 - ✓ **Czujnik poziomu paliwa z kontrolką** – bezpieczeństwo i wygoda obsługi
 - ✓ **Duże koła i uchwyt na lancę** – łatwe przemieszczanie nawet w trudnym terenie
 - ✓ **Manometr glicerynowy** – precyzyjny pomiar ciśnienia roboczego
 - ✓ **Opcjonalny bęben na wąż** – zwiększenie komfortu pracy i przechowywania
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Czyszczenie maszyn rolniczych, pojazdów i sprzętu budowlanego
 - ✓ Mycie podłóg przemysłowych, hal i ramp załadunkowych
 - ✓ Zastosowania w przemyśle spożywczym, warsztatach, myjniach
 - ✓ Rolnictwo, stacje serwisowe, zakłady utrzymania czystości
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Dysza typ 030 – **KOD: 00080-03185**

-
- Dysza typ 045 – **KOD: 00080-03188**



AKCESORIA OPCJONALNE

- Wąż 8 m 3/8" M22 – Ø 1/4", 210 bar – **KOD: 00080-02254**
- Lanca do piaskowania – **KOD: 00080-02958**
- Turbo lanca M22 – 0,30 – **KOD: 00080-02986**
- Turbo lanca typ 1 M22 – 0,45 – **KOD: 00080-02966**
- Lanca do piaskowania M22 – 0,40 – **KOD: 00080-02957**
- Turbo lanca M22 – 0,35 – **KOD: 00080-02981**

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
