

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:59

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-dakota-r-2007-xp-200-bar-420-lh-230v-p-2960.html>



Myjka wysokociśnieniowa goracowodna Lavor Dakota- R 2007 XP – 200 bar, 420 l/h, 230V

Dostępność

Niedostępny

Kod producenta

36081-00004

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa Lavor Dakota-R 2007 XP to niezawodne urządzenie do gorącowodnego czyszczenia, przeznaczone do pracy w warunkach przemysłowych, warsztatowych i rolniczych. Dzięki mosiężnej głowicy, **ceramicznym tłokom** oraz **systemowi Total Stop z opóźnieniem**, oferuje doskonałą trwałość i energooszczędność. Model wyposażono w **zbiornik detergentu 4,2 l**, precyzyjny **manometr glicerynowy**, **czujnik poziomu paliwa** z kontrolką oraz **regulację temperatury i ciśnienia**, co pozwala na pełne dopasowanie parametrów do konkretnego zadania. Duże koła i ergonomiczny uchwyt transportowy zapewniają mobilność w każdych warunkach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze / maksymalne:** 200 / 210 bar
 - ✓ **Przepływ wody:** 420 l/h
 - ✓ **Temperatura wody (wejściowa / maksymalna):** 40 / 110°C
 - ✓ **Pobór mocy / napięcie:** 3300 W / 230V 1~ 50Hz
 - ✓ **Moc silnika:** 2,2 kW
 - ✓ **Model pompy:** MPBX2 / 2800 obr./min
 - ✓ **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 85 x 65 x 97 cm
 - ✓ **Waga:** 94 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Ceramiczne tłoki i mosiężna głowica** – trwałość i odporność na intensywną eksploatację
 - ✓ **Zintegrowany zawór bypass** – utrzymanie optymalnego ciśnienia roboczego
 - ✓ **Total Stop z opóźnieniem** – wydłużona żywotność pompy i oszczędność energii
 - ✓ **Wbudowany zbiornik detergentu 4,2 l** – możliwość pracy z chemią czyszczącą
 - ✓ **Regulacja ciśnienia i temperatury** – elastyczność zastosowań
 - ✓ **Czujnik poziomu paliwa z kontrolką** – zapobieganie pracy na sucho
 - ✓ **Duże koła transportowe i uchwyt na łańcuch** – wygoda w transporcie
 - ✓ **Manometr glicerynowy** – dokładny odczyt ciśnienia
 - ✓ **Opcjonalny bęben na wąż** – porządek i funkcjonalność
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie maszyn budowlanych i pojazdów ciężarowych
 - ✓ Czyszczenie powierzchni przemysłowych i placów budowy
 - ✓ Prace porządkowe w gospodarstwach rolnych i halach produkcyjnych
 - ✓ Warsztaty, zakłady mechaniczne i transportowe
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Dysza typ 030 – **KOD: 00080-03185**
 - Dysza typ 045 – **KOD: 00080-03188**
-



AKCESORIA OPCJONALNE

- Wąż 8 m 3/8" M22 - Ø 1/4", 210 bar - **KOD: 00080-02254**
- Lanca do piaskowania - **KOD: 00080-02958**
- Turbo lanca M22 - 0,30 - **KOD: 00080-02986**
- Turbo lanca typ 1 M22 - 0,45 - **KOD: 00080-02966**
- Lanca do piaskowania M22 - 0,40 - **KOD: 00080-02957**
- Turbo lanca M22 - 0,35 - **KOD: 00080-02981**

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
