

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-darwin-pro-1310-lp-p-3523.html>



Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę Lavor Darwin Pro 1310 LP 150 bar 230V – Darmowa dostawa

Cena brutto	8 499,00 zł
Cena netto	6 909,76 zł
Cena poprzednia	11 500,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36093-00017

Opis produktu

Lavor Darwin Pro 1310 LP – Przemysłowa myjka na gorącą wodę z rzędową pompą korbowodową (230V)

Lavor Darwin Pro 1310 LP (kod katalogowy: 36093-00017) to zaawansowana myjka gorącowodna serii Professional Line, stworzona do intensywnego usuwania ciężkich zabrudzeń warsztatowych, smarów, olejów i osadów przemysłowych. Model z oznaczeniem „Pro LP” wyposażony jest w najwyższej klasy ceramiczną, samozasysającą pompę liniową CL3.1 z mosiężną głowicą, co zapewnia jeszcze wyższą wytrzymałość mechaniczną podczas ciągłej pracy.

Zasilanie 230V połączone z ciśnieniem roboczym 135 bar (maks. 150 bar) oraz podgrzewaniem wody do 90°C gwarantuje bezkompromisową skuteczność czyszczenia bez wymogu posiadania gniazda siłowego 400V.

GŁÓWNE ZALETY I KONSTRUKCJA SERII DARWIN PRO

- **Pompa liniowa korbowodowa CL3.1:** Samozasysająca pompa rzędowa z mosiężną głowicą, trzema pełnoceramicznymi tłokami oraz podwójnym uszczelnieniem – najbardziej cenione rozwiązanie w segmencie profesjonalnym.
- **Pionowy kocioł grzewczy o wysokiej sprawności:** Stalowa węzownica zapewnia precyzyjną regulację i podgrzewanie wody do 90°C przy optymalnym spalaniu oleju napędowego.
- **Ekonomia pracy:** Wentylacja kotła bezpośrednio na pompie optymalizuje zużycie energii i wydłuża żywotność podzespołów grzewczych.
- **Automatyczny system Total Stop:** Zatrzymanie pracy urządzenia po zwolnieniu spustu pistoletu, co zapobiega przegrzaniu pompy w trybie by-pass.
- **Dozowanie chemii:** Zintegrowany zbiornik detergentu (3,5 l) z możliwością zewnętrznego poboru płynu czyszczącego za pomocą sondy.
- **Ergonomiczna rama Heavy Duty:** Ochronne drążki przednie i tylne zabezpieczają maszynę przed uderzeniami i ułatwiają załadunek; kółka skrętne z hamulcem ułatwiają manewrowanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Ciśnienie robocze / maksymalne:** 135 / 150 bar
- **Maksymalny przepływ wody:** 600 l/h
- **Moc silnika / Zasilanie:** 2,0 kW (pobór mocy: 3000 W) / 230V ~ 50Hz
- **Model pompy / obroty:** Samozasysająca CL3.1 / 2800 RPM
- **Maksymalna temperatura wody:** 90°C
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 15 l
- **Pojemność zbiornika na detergent:** 3,5 l
- **Waga urządzenia:** 80 kg
- **Wymiary:** 85 × 56 × 86 cm

WYPOSAŻENIE W ZESTAWIE

- Pistolet wysokociśnieniowy M22 - 3/8" ze złączką obrotową zapobiegającą skręcaniu węża
- Lanca M22 z regulacją strumienia (wysokie / niskie ciśnienie)
- Skalibrowana dysza robocza typ 035
- Wąż wysokociśnieniowy 8 m
- Wbudowany pojemnik na akcesoria

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
