

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-darwin-pro-plus-1310-lp-z-bebnem-p-3524.html>



Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę Lavor Darwin Pro Plus 1310 LP z bębnem 10m – Darmowa dostawa

Cena brutto	12 792,00 zł
Cena netto	10 400,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36093-00018

Opis produktu

Lavor Darwin Pro Plus 1310 LP – Myjka gorącowodna z pompą korbowodową i zintegrowanym bębnem (230V)

Lavor Darwin Pro Plus 1310 LP (kod katalogowy: 36093-00018) to flagowa wersja myjki gorącowodnej 230V z serii Professional Line. Łączy w sobie bezkonkurencyjną trwałość rzędowej pompy korbowodowej CL3.1 z wygodą zintegrowanego bębna i dłuższego, 10-metrowego węża zasilanego ciśnieniowo.

Dzięki stałemu połączeniu ciśnieniowemu bębna nie musisz rozwijać całego przewodu – odwijasz dokładnie tyle, ile potrzebujesz do wykonania pracy. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo instalacji, porządek w warsztacie oraz chroni wąż przed mechanicznym przetarciem.

CO WYRÓŻNIA MODEL DARWIN PRO PLUS

- **Zintegrowany bęben ze zwijaczem:** Podłączenie ciśnieniowe bezpośrednio na bębnie przyspiesza rozpoczęcie i zakończenie pracy.
- **Wąż roboczy 10 m w zestawie:** Zapewnia większy promień roboczy wokół pojazdów i stanowisk bez przesuwania myjki.
- **Przemysłowa pompa rzędowa CL3.1:** Samozasysająca, mosiężna pompa liniowa z ceramicznymi tłokami i zaworkami ze stali nierdzewnej – gwarancja odporności na wysokie przeciążenia.
- **Pistolet ze złączem obrotowym:** Eliminuje problem skręcania się węża w trakcie mycia, podnosząc komfort operatora.
- **Kocioł pionowy do 90°C:** Błyskawiczny podgrzew wody i wysoka sprawność termiczna gwarantują łatwe rozpuszczanie tłuszczu i smarów.
- **Konstrukcja przygotowana do transportu:** Odporne na wstrząsy zderzaki ochronne z przodu i z tyłu oraz demontowana rękojeść ułatwiają załadunek do pojazdów serwisowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Ciśnienie robocze / maksymalne:** 135 / 150 bar
- **Maksymalny przepływ wody:** 600 l/h
- **Moc silnika / Zasilanie:** 2,0 kW (pobór mocy: 3000 W) / 230V ~ 50Hz
- **Typ pompy:** Korbowodowa / rzędowa CL3.1 (2800 RPM)
- **Maksymalna temperatura podgrzewu:** 90°C
- **Pojemność zbiornika paliwa (diesel):** 15 l
- **Pojemność zbiornika na chemię:** 3,5 l
- **Waga urządzenia:** 82 kg
- **Wymiary:** 85 × 56 × 86 cm

WYPOSAŻENIE W ZESTAWIE

- Zintegrowany bęben na wąż ciśnieniowy
- Wzmocniony wąż wysokociśnieniowy 10 m
- Pistolet M22 - 3/8" z obrotową złączką zapobiegającą skręcaniu
- Lanca wysokiego/niskiego ciśnienia M22
- Dysza wysokociśnieniowa typ 035

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
