

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 12:35

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-frome-2015-lp-200-bar-900lh-p-3111.html>



Myjka wysokociśnieniowa goracowodna Lavor Frome 2015 – 200 bar, 900 l/h, 400V

Cena brutto	16 605,00 zł
Cena netto	13 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36078-00051
Kod EAN	8013298217861

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Myjka ciśnieniowa **FROME 2015 LP** to profesjonalne urządzenie do zadań przemysłowych, łączące wysokie ciśnienie robocze z możliwością **podgrzewania wody do 110°C**.

Wyposażona w **niklowaną mosiężną głowicę pompy, trzy ceramiczne tłoki i zawory ze stali nierdzewnej**, zapewnia długą żywotność i odporność na agresywne środki czyszczące.

Silnik 4-biegunowy o prędkości 1450 obr./min pracuje cicho i efektywnie, co w połączeniu z **pionowym palnikiem o wysokiej sprawności** gwarantuje niskie zużycie energii i doskonałą efektywność podgrzewania.

Solidna **stalowa rama z uchwytem na pistolet i lancę** ułatwia obsługę, a **duże koła** pozwalają na bezproblemowe przemieszczanie po różnych nawierzchniach.

To idealne rozwiązanie do **czyszczenia maszyn rolniczych, warsztatów, flot pojazdów, hal produkcyjnych oraz zakładów przemysłowych**.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 30–200 bar (max. 250 bar / 2900 psi)
- ✓ **Wydajność wody:** 900 l/h – 3,96 gpm
- ✓ **Zasilanie:** 400 V / 50 Hz
- ✓ **Moc silnika:** 7,3 kW
- ✓ **Typ silnika:** 4-biegunowy (1450 obr./min) z ochroną termiczną
- ✓ **Typ pompy:** liniowa, samozasysająca
- ✓ **Model pompy:** CL4
- ✓ **Materiał głowicy pompy:** mosiądz niklowany
- ✓ **Tłoki:** ceramiczne (3 szt.)
- ✓ **Maks. temperatura wody:** 60–110 °C
- ✓ **Zaworki ssąco-tłoczące:** stal nierdzewna
- ✓ **Zasys detergentu:** zewnętrzna sonda
- ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
- ✓ **Regulacja ciśnienia:** tak
- ✓ **Długość kabla zasilającego:** 5 m
- ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 1200 × 700 × 1010 mm
- ✓ **Waga:** 144,5 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik 4-biegunowy 1450 obr./min** – cicha praca, długa żywotność, mniejsze zużycie komponentów
- ✓ **Pompa CL4 z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami** – wysoka trwałość i odporność na chemię
- ✓ **Pionowy palnik z wężownicą ze stali o wysokiej efektywności** – szybkie i równomierne podgrzewanie wody
- ✓ **Regulacja temperatury i ciśnienia** – dopasowanie do różnych zadań czyszczących
- ✓ **Zewnętrzna sonda detergentu** – umożliwia bezpośrednie zasysanie środka z kanistra
- ✓ **Manometr glicerynowy i analogowy panel sterowania** – prosta kontrola parametrów
- ✓ **Solidna stalowa rama z uchwytem na akcesoria** – trwała i wygodna konstrukcja
- ✓ **Koła o dużej średnicy** – łatwe przemieszczanie, stabilna pozycja robocza



ZASTOSOWANIE

- ✓ Zakłady przemysłowe i produkcyjne
- ✓ Warsztaty i serwisy samochodowe
- ✓ Myjnie stacjonarne i flotowe
- ✓ Obiekty gospodarcze, rolnicze i przetwórcze
- ✓ Czyszczenie maszyn, konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych
- ✓ Zakłady spożywcze i logistyczne (czyszczenie hal, posadzek, ramp załadunkowych)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** - 00080-04561
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - 00080-01715
- **Dysza typ 030** - 00080-03188
- **Wąż 10 m** - 00080-02222