

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:59

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-hlr-1211-lp-150-bar-660-lh-230v-p-2969.html>



Myjka wysokociśnieniowa goracowodna Lavor HLR 1211 LP – 150 bar, 660 l/h, 230V

Cena brutto	16 149,90 zł
-------------	---------------------

Cena netto	13 130,00 zł
------------	---------------------

Dostępność	Niedostępny
------------	--------------------

Kod producenta	36072-00179
----------------	--------------------

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość **leasingu poprzez Credit Agricole** oraz zakupy na **raty przez Przelewy24**. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor HLR 1211 LP to **profesjonalna myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaniem wody**, stworzona z myślą o wymagających użytkownikach przemysłowych. Wyposażona w **mocny 4-biegunowy silnik 1450 RPM z chłodzeniem wodnym**, pompę z **ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą**, a także **stalowy palnik pionowy**, zapewnia stabilną, wydajną i bezpieczną pracę w najtrudniejszych warunkach. Dzięki napięciu 230V i kompaktowym rozmiarom idealnie nadaje się również do warsztatów i mniejszych firm.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze / maksymalne: **110 / 150 bar**
- ✓ Przepływ wody: **660 l/h**
- ✓ Temperatura wody (wejściowa / maksymalna): **60 / 110°C**
- ✓ Pobór mocy / napięcie: **3000 W / 230V 1~50Hz**
- ✓ Moc silnika: **2,2 kW**
- ✓ Silnik: **4-biegunowy (1450 RPM) z chłodzeniem wodnym**
- ✓ Model pompy: **MP3 Ni / 1400 RPM**
- ✓ Wymiary (dł. x szer. x wys.): **94 x 65 x 90 cm**
- ✓ Waga: **112 kg**



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Ceramiczne tłoki i mosiężna głowica z uszczelnieniami gorącowodnymi** – wysoka odporność na zużycie i agresywne środki
- ✓ **System Total Stop z opóźnieniem** – automatyczne wyłączanie pompy, oszczędność energii i wydłużenie żywotności
- ✓ **Palnik pionowy z wysokowydajną stalową wężownicą** – szybkie i efektywne podgrzewanie wody
- ✓ **Zbiornik detergentu (3 l)** – pośrednie zasysanie środka chemicznego do czyszczenia
- ✓ **Wytrzymała stalowa rama i duże koła** – łatwość transportu i odporność na uszkodzenia
- ✓ **Głowica z niklowanego mosiądzu i uszczelnienia do wysokich temperatur** – lepsza odporność na chemię i wodę zanieczyszczoną



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Czyszczenie maszyn rolniczych i budowlanych
 - ✓ Warsztaty i serwisy samochodowe
 - ✓ Użytkowanie w przemyśle spożywczym i chemicznym
 - ✓ Firmy detailingowe i sprzątające
 - ✓ Mycie pojazdów flotowych, kostki brukowej, elewacji
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką — **00080-01695**
- Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie — **00080-01715**
- Dysza typ 045 (mod. 1211) — **00080-03188**
- Wąż 10 m (mod. 1211) — **00080-02347**



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Bęben na wąż z hamulcem (nie zawiera węża) — **10001-13221**
- Wąż 10 m - 310 bar — **00080-02258**
- Wąż 20 m - 400 bar — **00080-02261**
- Wąż 10 m R2 — **00080-02264**
- Wąż 20 m - 400 bar — **00080-02262**
- Wąż 10 m - 400 bar (food industry) — **00080-02263**
- Turbo lanca (mod. 1211) — **00080-02966**
- Lanca do piaskowania — **00080-02957**

Wypożyczenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
