

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 06:58

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-hlr-1515-lp-180-bar-900-lh-400v-p-2972.html>



Myjka wysokociśnieniowa goracowodna LAVOR HLR 1515 LP – 180 bar, 900 l/h, 400V

Cena brutto	17 822,70 zł
Cena netto	14 490,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36072-00100
Kod EAN	8013298026999

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość **leasingu poprzez Credit Agricole** oraz zakupy na **raty przez Przelewy24**. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor HLR 1515 LP to **wydajna myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaniem wody**, stworzona do pracy w warunkach przemysłowych i usługowych. Wyposażona w **mosiężną głowicę pompy liniowej, ceramiczne tłoki, pionowy palnik o wysokiej sprawności** oraz **trójfazowy silnik 400V**, zapewnia dużą moc, trwałość i komfort użytkowania. Wysokie parametry techniczne gwarantują skuteczność nawet przy dużym zabrudzeniu.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze / maksymalne:** 150 / 180 bar
- ✓ **Przepływ wody:** 900 l/h
- ✓ **Temperatura wody (wejściowa / maksymalna):** 60 / 110°C
- ✓ **Pobór mocy / napięcie:** 5500 W / 400V 3~50Hz
- ✓ **Moc silnika:** 4,0 kW
- ✓ **Model pompy:** CL6.0 Ni / 1400 RPM
- ✓ **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 94 x 65 x 90 cm
- ✓ **Waga:** 127 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Pompa CL6.0 z ceramicznymi tłokami** - trwałość, wysoka wydajność, odporność na temperaturę
- ✓ **Mosiężna głowica pompy** - odporność na korozję i intensywną eksploatację
- ✓ **Pionowy palnik ze stalową węzownicą** - szybkie podgrzewanie wody i wydajność energetyczna
- ✓ **Zintegrowane elastyczne złącze** - najlepsze sprzężenie pompy
- ✓ **System Total Stop z opóźnieniem** - oszczędność energii i ochrona urządzenia
- ✓ **Wbudowany zbiornik detergentu 3 l** - pośrednie zasysanie
- ✓ **Wytrzymała rama i 4 duże koła** - łatwe przemieszczanie nawet po nierównym terenie
- ✓ **Zasilanie trójfazowe** - idealne do pracy ciągłej



ZASTOSOWANIE

- ✓ Przemysł ciężki i lekki
- ✓ Mycie pojazdów, maszyn i sprzętu

-
- ✓ Obiekty przemysłowe i logistyczne
 - ✓ Usługi sprzątające i utrzymanie czystości
 - ✓ Zakłady rolno-spożywcze
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką — **00080-01695**
- Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie — **00080-01715**
- Dysza typ 060 (mod. 1515) — **00080-03191**
- Wąż 10 m — **00080-02347**



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Bęben na wąż z hamulcem (nie zawiera węża) — **10001-13221**
- Wąż 10 m - 310 bar — **00080-02258**
- Wąż 20 m - 400 bar — **00080-02261**
- Wąż 10 m R2 — **00080-02264**
- Wąż 20 m - 400 bar — **00080-02262**
- Wąż 10 m - 400 bar (food industry) — **00080-02263**
- Turbo lanca (mod. 1515) — **00080-02967**
- Lanca do piaskowania (mod. 1515) — **00080-02958**
- Odkamieniacz LC-PRECAL (4 szt. x 5 l) — **00073-00114**

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
