

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:59

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-hlr-1614-lp-190-bar-840-lh-400v-p-2971.html>



Myjka wysokociśnieniowa goracowodna Lavor HLR 1614 LP – 190 bar, 840 l/h, 400V

Cena brutto	16 789,50 zł
Cena netto	13 650,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36072-00181

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość **leasingu poprzez Credit Agricole** oraz zakupy na **raty przez Przelewy24**. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor HLR 1614 LP to **profesjonalna myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaniem wody**, stworzona z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach przemysłowych i usługowych. Model ten wyposażony został w **ceramiczne tłoki, mosiężną głowicę, pionowy palnik o wysokiej wydajności** oraz **wytrzymałą stalową konstrukcję**. Myjka wyróżnia się dużą mocą i wydajnością przy zasilaniu trójfazowym 400V.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze / maksymalne:** 160 / 190 bar
- ✓ **Przepływ wody:** 840 l/h
- ✓ **Temperatura wody (wejściowa / maksymalna):** 60 / 110°C
- ✓ **Pobór mocy / napięcie:** 4200 W / 400V 3~50Hz
- ✓ **Moc silnika:** 4,0 kW
- ✓ **Model pompy:** CL6.0 Ni / 1400 RPM
- ✓ **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 94 x 65 x 90 cm
- ✓ **Waga:** 109 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Ceramiczne tłoki i gorącowodne uszczelnienia** – odporność na ścieranie i wysoką temperaturę
- ✓ **Mosiężna głowica pompy liniowej** – trwałość i odporność na korozję
- ✓ **Pionowy palnik z węzownicą stalową** – szybkie i efektywne podgrzewanie wody
- ✓ **System Total Stop z opóźnieniem** – automatyczne zatrzymanie pracy pompy
- ✓ **Zbiornik detergentu 3 l** – pośrednie zasysanie środka czyszczącego
- ✓ **Silnik 4-biegunowy chłodzony powietrzem** – do długiej pracy ciągłej
- ✓ **Trójfazowe zasilanie 400V** – stabilność i wysoka moc
- ✓ **Wytrzymała rama z kołami terenowymi** – mobilność nawet na nierównym terenie



ZASTOSOWANIE

- ✓ Przemysł ciężki i lekki
- ✓ Myjnie samochodowe i pojazdy specjalistyczne

-
- ✓ Warsztaty, hale, zakłady przetwórcze
 - ✓ Budownictwo, logistyka, firmy sprzątające
 - ✓ Obiekty komunalne, oczyszczalnie
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką — **00080-01695**
- Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie — **00080-01715**
- Dysza typ 035 (mod. 1614) — **00080-03186**
- Wąż 10 m — **00080-02347**



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Bęben na wąż z hamulcem (nie zawiera węża) — **10001-13221**
- Wąż 10 m - 310 bar — **00080-02258**
- Wąż 20 m - 400 bar — **00080-02261**
- Wąż 10 m R2 — **00080-02264**
- Wąż 20 m - 400 bar — **00080-02262**
- Wąż 10 m - 400 bar (food industry) — **00080-02263**
- Turbo lanca (mod. 1614/2015) — **00080-02966**
- Odkamieniacz LC-PRECAL (4 szt. x 5 l) — **00073-00114**
- Lanca do piaskowania (mod. 1614/2015) — **00080-02957**

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
