

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:59

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-htr-2515-lp-280-bar-900-lh-400v-p-2977.html>



## Myjka wysokociśnieniowa goracowodna Lavor HTR 2515 LP – 280 bar, 900 l/h, 400V

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Cena brutto    | <b>23 898,90 zł</b> |
| Cena netto     | <b>19 430,00 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki   | <b>do 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>36074-00052</b>  |

Opis produktu

**LAVOR**  
*SIMPLY STRONGER*



**WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA**



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość **leasingu poprzez Credit Agricole** oraz zakupy na **raty przez Przelewy24**. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



## OPIS PRODUKTU

Lavor HTR 2515 LP to profesjonalna myjka wysokociśnieniowa zaprojektowana z myślą o pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Model ten łączy **wysokie ciśnienie 280 bar** z **ceramiczną pompą CL6.0** i systemem **Total Stop**, gwarantując wydajność i niezawodność. Wyposażona w **system antywibracyjny**, **zbiornik wyrównawczy** oraz **zintegrowany odkamieniacz**, sprawdzi się w miejscach wymagających dużej mocy i ciągłości pracy.



## PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze / maksymalne:** 250 / 280 bar
- ✓ **Przepływ wody:** 900 l/h
- ✓ **Temperatura wody (wejściowa / maksymalna):** 60 / 110°C
- ✓ **Pobór mocy / napięcie:** 8700 W / 400V 3~50Hz
- ✓ **Moc silnika:** 7,5 kW
- ✓ **Model pompy:** CL6.0 Ni / 1400 RPM
- ✓ **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 125 x 69 x 89 cm
- ✓ **Waga:** 173 kg



## KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Ciśnienie 280 bar** - idealne do zadań wymagających dużej mocy
- ✓ **Ceramiczna pompa CL6.0** - wysoka trwałość i odporność na chemię
- ✓ **Pionowy palnik stalowy** - efektywne podgrzewanie do 110°C
- ✓ **System Total Stop z opóźnieniem** - oszczędność energii i mniejsze zużycie
- ✓ **Elastyczne sprzęgło** - redukcja drgań, płynna praca
- ✓ **Zbiornik wyrównawczy i odkamieniacz** - ochrona systemu wodnego
- ✓ **System akumulacji ciśnienia** - komfort i bezpieczeństwo obsługi
- ✓ **Trójfazowe zasilanie 400V** - niezawodność w pracy przemysłowej



## ZASTOSOWANIE

- 
- ✓ Czyszczenie maszyn i konstrukcji stalowych
  - ✓ Mycie pojazdów ciężarowych i specjalistycznych
  - ✓ Przemysł ciężki, spożywczy, warsztaty, hale produkcyjne
  - ✓ Prace porządkowe na dużych powierzchniach i terenach otwartych
- 



### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **3.700.0030** – Pistolet M22 - 3/8" z obrotową złączką
- **3.708.0001** – Lanca z szybkozłączką
- **3.103.0049** – Dysza typ 040
- **4.618.0143** – Wąż wysokociśnieniowy 10 m



### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **3.700.0025** – Pistolet RL 30
- **6.602.0049** – Lanca 1700 mm do detergentu
- **4.618.0057** – Wąż 20 m, 3/8", 400 bar
- **4.618.0058** – Wąż 10 m do przemysłu spożywczego
- **6.602.0040** – Turbo lanca 0,45
- **6.602.0027** – Lanca do piaskowania 0,40
- **0.011.0001** – Piasek do piaskowania (6x5 kg)
- **3.701.0025** – Podwójna lanca 500 mm
- **6.602.0003** – Lanca pianowa
- **6.602.0055** – Lanca pianowa z regulatorem
- **6.602.0053** – Lanca pianowa z regulatorem i zbiornikiem 1 l
- **3.102.0011** – Filtr wody
- **6.602.0035 / 0036** – Szczotki z przedłużeniem 700 mm
- **3.749.0508 / 0509 / 0510** – Bębny stalowe i lakierowane (z lub bez węża)
- **6.608.0071** – Naścienny bęben na wąż
- **3.749.0488** – Pistolet z lancą teleskopową
- **3.697.0044** – Odkamieniacz LC-Precal (4 szt. x 5L)

**Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !**

---