

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:11

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-lkx-1310-lp-150-bar-660-lh-230v-p-408.html>



Myjka wysokociśnieniowa goracowodna LAVOR LKX 1310 LP – 150 bar, 660 l/h, 230V

Cena brutto	16 149,90 zł
Cena netto	13 130,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36072-00167
Kod EAN	8013298020997

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość **leasingu poprzez Credit Agricole** oraz zakupy na **raty przez Przelewy24**. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor LKX 1310 LP to **zaawansowana myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaniem wody**, przeznaczona do profesjonalnego użytku w przemyśle, usługach i rolnictwie. Wyposażona w **czterobiegunowy silnik 1450 RPM z chłodzeniem wodnym**, ceramiczne tłoki i **mosiężną głowicę pompy z zaworem bypass**, oferuje niezawodną i cichą pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu. System **Total Stop z opóźnieniem**, regulacja temperatury ze stali nierdzewnej oraz solidna stalowa rama sprawiają, że model LKX 1310 LP sprawdzi się w najbardziej wymagających warunkach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze / maksymalne: **110 / 150 bar**
- ✓ Przepływ wody: **660 l/h**
- ✓ Temperatura wody (wejściowa / maksymalna): **40 / 110°C**
- ✓ Pobór mocy / napięcie: **3000 W / 230V 1~50Hz**
- ✓ Moc silnika: **2,2 kW**
- ✓ Silnik: **4-biegunowy 1450 RPM z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym**
- ✓ Model pompy: **MP3 / 1400 RPM**
- ✓ Wymiary (dł. x szer. x wys.): **94 x 65 x 90 cm**
- ✓ Waga: **112 kg**



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Ceramiczne tłoki i mosiężna głowica z zaworem bypass** - odporność na wysokie ciśnienie i korozję
- ✓ **System Total Stop z opóźnieniem i niskim napięciem** - większa żywotność i bezpieczeństwo pracy
- ✓ **Zawory ze stali nierdzewnej** - trwałość nawet przy długim użytkowaniu
- ✓ **Pionowy palnik z węzownicą ze stali** - szybkie nagrzewanie wody
- ✓ **Wbudowany zbiornik detergentu 3 l** - wygodne pośrednie dozowanie środka czyszczącego
- ✓ **Silnik pomocniczy do palnika** - stabilność temperatury i efektywność grzania
- ✓ **Solidna stalowa rama i opcjonalny bęben z hamulcem** - trwałość i ergonomia



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Rolnictwo i sprzęt rolniczy
 - ✓ Myjnie mobilne i zakłady czyszczące
 - ✓ Czyszczenie maszyn budowlanych i przemysłowych
 - ✓ Warsztaty, hale produkcyjne, garaże
 - ✓ Obiekty komunalne i usługowe
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką — **00080-01695**
- Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie — **00080-01715**
- Dysza typ 045 (mod. 1310/2015) — **00080-03188**
- Wąż 10 m — **00080-02347**



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Bęben na wąż z hamulcem (nie zawiera węża) — **10001-13221**
- Odkamieniacz LC-PRECAL (zestaw 4 x 5 l) — **00073-00114**
- Turbo lanca (mod. 1310/2015) — **00080-02966**
- Lanca do piaskowania (mod. 1310/2015) — **00080-02957**
- Wąż 10 m - 310 bar — **00080-02258**
- Wąż 20 m - 400 bar — **00080-02261**
- Wąż 10 m R2 — **00080-02264**
- Wąż 20 m - 400 bar — **00080-02262**

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
