

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:59

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-lkx-1515-lp-180-bar-900-lh-400v-p-2965.html>



Myjka wysokociśnieniowa goracowodna LAVOR LKX 1515 LP – 180 bar, 900 l/h, 400V

Cena brutto	18 081,00 zł
Cena netto	14 700,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36072-00159
Kod EAN	8013298021017

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość **leasingu poprzez Credit Agricole** oraz zakupy na **raty przez Przelewy24**. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor LKX 1515 LP to **wydajna, profesjonalna myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaniem wody**, zaprojektowana do intensywnej pracy w sektorze przemysłowym, budowlanym i rolniczym. Model wyposażono w **trójfazowy silnik 400V**, ceramiczne tłoki, mosiężną głowicę pompy oraz **system Total Stop z opóźnieniem**. Dzięki **pionowemu palnikowi ze stali** i wbudowanemu zbiornikowi detergentu, urządzenie zapewnia szybkie i skuteczne czyszczenie nawet bardzo zabrudzonych powierzchni. Niska prędkość obrotowa (1450 RPM) znacznie zwiększa żywotność całego układu.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze / maksymalne: **150 / 180 bar**
- ✓ Przepływ wody: **900 l/h**
- ✓ Temperatura wody (wejściowa / maksymalna): **40 / 110°C**
- ✓ Pobór mocy / napięcie: **5500 W / 400V 3~50Hz**
- ✓ Moc silnika: **4,0 kW**
- ✓ Silnik: **4-biegunowy 1450 RPM z ochroną termiczną**
- ✓ Model pompy: **MPW3.5 / 1400 RPM**
- ✓ Wymiary (dł. x szer. x wys.): **94 x 65 x 90 cm**
- ✓ Waga: **125 kg**



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Ceramiczne tłoki i mosiężna głowica pompy z zaworem bypass** – długowieczność i odporność na korozję
- ✓ **Niskonapięciowy Total Stop z opóźnieniem** – zabezpieczenie komponentów i oszczędność energii
- ✓ **Zawory ze stali nierdzewnej** – odporność na działanie wody zanieczyszczonej i chemikaliów
- ✓ **Palnik pionowy z węzownicą ze stali** – skuteczne podgrzewanie przy minimalnym zużyciu paliwa
- ✓ **Wbudowany zbiornik detergentu 3 l** – wygodne dozowanie środka czyszczącego
- ✓ **Silnik pomocniczy do palnika** – płynna regulacja temperatury
- ✓ **Trwała stalowa rama i opcjonalny bęben na wąż** – zwiększona mobilność i bezpieczeństwo użytkowania



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie maszyn budowlanych i rolniczych

-
- ✓ Zakłady produkcyjne, warsztaty, hale przemysłowe
 - ✓ Profesjonalne ekipy czyszczące
 - ✓ Czyszczenie kontenerów, konstrukcji stalowych i pojazdów ciężarowych
 - ✓ Przemysł spożywczy, chemiczny i mechaniczny
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką — **00080-01695**
- Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie — **00080-01715**
- Dysza typ 060 (mod. 1515) — **00080-03191**
- Wąż 10 m (mod. 1515) — **00080-02347**



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Bęben na wąż z hamulcem (nie zawiera węża) — **10001-13221**
- Turbo lanca (mod. 1515) — **00080-02967**
- Lanca do piaskowania (mod. 1515) — **00080-02958**
- Wąż 10 m - 310 bar — **00080-02258**
- Wąż 20 m - 400 bar — **00080-02261**
- Wąż 10 m R2 — **00080-02264**
- Wąż 20 m - 400 bar — **00080-02262**
- Odkamieniacz LC-PRECAL (zestaw 4 x 5 l) — **00073-00114**

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
