

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:59

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-lkx-2015-lp-230-bar-900-lh-400v-p-2966.html>



Myjka wysokociśnieniowa goracowodna LAVOR LKX 2015 LP – 230 bar, 900 l/h, 400V

Cena brutto	10 499,00 zł
Cena netto	8 535,77 zł
Cena poprzednia	17 835,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36072-00160
Kod EAN	8013298021000

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość **leasingu poprzez Credit Agricole** oraz zakupy na **raty przez Przelewy24**. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor LKX 2015 LP to **najmocniejszy model z serii LKX**, przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Dzięki **ciśnieniu do 230 bar**, przepływowi 900 l/h i **trójfazowemu silnikowi o mocy 5,5 kW**, urządzenie skutecznie usuwa tłuszcz, olej, błoto i inne zanieczyszczenia z maszyn, pojazdów i powierzchni roboczych. Wyposażona w **ceramiczne tłoki, mosiężną głowicę pompy**, system **Total Stop**, oraz **stalową ramę z możliwością montażu bębna**, myjka zapewnia niezawodność i komfort pracy.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze / maksymalne: **200 / 230 bar**
- ✓ Przepływ wody: **900 l/h**
- ✓ Temperatura wody (wejściowa / maksymalna): **40 / 110°C**
- ✓ Pobór mocy / napięcie: **7300 W / 400V 3~50Hz**
- ✓ Moc silnika: **5,5 kW**
- ✓ Silnik: **4-biegunowy 1450 RPM z ochroną termiczną**
- ✓ Model pompy: **MPW3.5 / 1400 RPM**
- ✓ Wymiary (dł. x szer. x wys.): **94 x 65 x 90 cm**
- ✓ Waga: **128 kg**



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Ceramiczne tłoki i mosiężna głowica pompy z zaworem bypass** – trwałość i odporność na zużycie
- ✓ **System Total Stop z opóźnieniem** – oszczędność energii i przedłużenie żywotności komponentów
- ✓ **Stalowe zawory ssąco-tłoczące** – odporność na wodę o wysokiej temperaturze i zanieczyszczenia
- ✓ **Pionowy palnik z wysokowydajną węzownicą** – szybkie podgrzewanie wody do 110°C
- ✓ **Zbiornik detergentu 3 l z pośrednim zasysaniem** – wygodne dozowanie środka czyszczącego
- ✓ **Silnik pomocniczy do palnika** – stabilność pracy i precyzyjna regulacja temperatury
- ✓ **Wzmocniona rama z możliwością montażu bębna** – trwałość i ergonomia



ZASTOSOWANIE

- ✓ Zakłady przemysłowe i hale produkcyjne

-
- ✓ Mycie pojazdów ciężarowych, maszyn i kontenerów
 - ✓ Profesjonalne firmy czyszczące i serwisowe
 - ✓ Rolnictwo i branża spożywcza
 - ✓ Usuwanie trudnych zabrudzeń, olejów i smarów
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką — **00080-01695**
- Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie — **00080-01715**
- Dysza typ 075 (mod. 2015) — **00080-03192**
- Wąż 10 m (mod. 2015) — **00080-02347**



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Bęben na wąż z hamulcem (nie zawiera węża) — **10001-13221**
- Turbo lanca (mod. 2015) — **00080-02968**
- Lanca do piaskowania (mod. 2015) — **00080-02959**
- Wąż 10 m - 310 bar — **00080-02258**
- Wąż 20 m - 400 bar — **00080-02261**
- Wąż 10 m R2 — **00080-02264**
- Wąż 20 m - 400 bar — **00080-02262**
- Wąż 10 m - 400 bar (food industry, mod. 2015) — **00080-02263**
- Odkamieniacz LC-PRECAL (zestaw 4 x 5 l) — **00073-00114**

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
