

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 05:53

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-lkx-2015-lp-zbiornik-odkamieniacz-230-bar-900-lh-400v-p-2968.html>



Myjka goracowodna Lavor LKX 2015 LP ze zbiornikiem głównym i odkamieniaczem – 230 bar, 900 l/h, 400V

Cena brutto	20 024,40 zł
Cena netto	16 280,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36072-00184
Kod EAN	8013298027668

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość **leasingu poprzez Credit Agricole** oraz zakupy na **raty przez Przelewy24**. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor LKX 2015 LP ze zbiornikiem głównym i odkamieniaczem to **wydajna i trwała myjka wysokociśnieniowa**, stworzona z myślą o intensywnym użytkowaniu przemysłowym. Model ten łączy zalety **stabilizacji ciśnienia poprzez zbiornik główny** z ochroną całego układu grzewczego dzięki **wbudowanemu systemowi odkamieniania**. Myjka zapewnia **ciśnienie robocze 200 bar, przepływ 900 l/h** oraz **mocny silnik 5,5 kW (400V)**. Sprawdzi się w najtrudniejszych warunkach, gwarantując efektywną i bezpieczną pracę przez długi czas.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze / maksymalne: **200 / 230 bar**
- ✓ Przepływ wody: **900 l/h**
- ✓ Temperatura wody (wejściowa / maksymalna): **40 / 110°C**
- ✓ Pobór mocy / napięcie: **7300 W / 400V 3~50Hz**
- ✓ Moc silnika: **5,5 kW**
- ✓ Silnik: **4-biegunowy 1450 RPM z ochroną termiczną**
- ✓ Model pompy: **MPW3.5 / 1400 RPM**
- ✓ Wymiary (dł. x szer. x wys.): **94 x 65 x 90 cm**
- ✓ Waga: **~130 kg**



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Zbiornik główny** - pozwala na stabilną pracę z instalacji o niskim przepływie
- ✓ **System odkamieniania** - chroni układ grzewczy przed osadzaniem się kamienia
- ✓ **Ceramiczne tłoki i mosiężna głowica z zaworem bypass** - wysoka odporność na zużycie
- ✓ **Total Stop z opóźnieniem** - wydłużenie żywotności i oszczędność energii
- ✓ **Pionowy palnik stalowy z węzownicą** - efektywne podgrzewanie wody do 110°C
- ✓ **Zbiornik detergentu 3 l z pośrednim zasysaniem** - skuteczne czyszczenie chemiczne
- ✓ **Wytrzymała rama z możliwością montażu bębna** - komfortowa eksploatacja w terenie



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie maszyn i pojazdów w przemyśle budowlanym

-
- ✓ Serwisy i warsztaty TIR, rolnicze, transportowe
 - ✓ Przetwórstwo spożywcze i chemiczne – wysoka higiena
 - ✓ Zakłady przemysłowe z niestabilnym dopływem wody
 - ✓ Praca w warunkach o wysokim stopniu twardości wody
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Pistolet M22 – 3/8 z obrotową złączką — **00080-01695**
- Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie — **00080-01715**
- Dysza typ 075 (mod. 2015) — **00080-03192**
- Wąż 10 m (mod. 2015) — **00080-0234**



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Bęben na wąż z hamulcem (nie zawiera węża) — **10001-13221**
- Turbo lanca (mod. 2015) — **00080-02968**
- Lanca do piaskowania (mod. 2015) — **00080-02959**
- Wąż 10 m – 310 bar — **00080-02258**
- Wąż 20 m – 400 bar — **00080-02261**
- Wąż 10 m R2 — **00080-02264**
- Wąż 20 m – 400 bar — **00080-02262**
- Wąż 10 m – 400 bar (food industry, mod. 2015) — **00080-02263**

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
