

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-lkx-2015-lp-ze-zbiornikiem-glownym-230-bar-900-lh-400v-p-2967.html>



Myjka wysokociśnieniowa goracowodna Lavor LKX 2015 LP ze zbiornikiem głównym – 230 bar, 900 l/h, 400V

Cena brutto	19 630,80 zł
Cena netto	15 960,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36072-00165
Kod EAN	8013298024247

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość **leasingu poprzez Credit Agricole** oraz zakupy na **raty przez Przelewy24**. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor LKX 2015 LP ze zbiornikiem głównym to **zaawansowana myjka wysokociśnieniowa** przeznaczona do pracy w wymagającym środowisku przemysłowym. Wersja ta została wyposażona w **zbiornik główny**, który stabilizuje ciśnienie w układzie i umożliwia pobór wody z instalacji o niższym przepływie. Myjka oferuje **ciśnienie do 230 bar**, przepływ 900 l/h i **wydajny silnik trójfazowy 5,5 kW**. Dzięki **mosiężnej głowicy pompy, ceramicznym tłokom i systemowi Total Stop z opóźnieniem**, zapewnia niezawodność, oszczędność i długą żywotność.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze / maksymalne: **200 / 230 bar**
- ✓ Przepływ wody: **900 l/h**
- ✓ Temperatura wody (wejściowa / maksymalna): **40 / 110°C**
- ✓ Pobór mocy / napięcie: **7300 W / 400V 3~50Hz**
- ✓ Moc silnika: **5,5 kW**
- ✓ Silnik: **4-biegunowy 1450 RPM z ochroną termiczną**
- ✓ Model pompy: **MPW3.5 / 1400 RPM**
- ✓ Wymiary (dł. x szer. x wys.): **94 x 65 x 90 cm**
- ✓ Waga: **~130 kg**



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Wbudowany zbiornik główny** - stabilna praca przy nieregularnym dopływie wody
- ✓ **Ceramiczne tłoki i mosiężna głowica pompy z zaworem bypass** - wytrzymałość w pracy ciągłej
- ✓ **System Total Stop z opóźnieniem** - ograniczenie zużycia energii i wydłużenie żywotności pompy
- ✓ **Pionowy palnik stalowy z węzownicą** - szybkie i efektywne podgrzewanie wody
- ✓ **Zbiornik detergentu 3 l z pośrednim zasysaniem** - wygodne czyszczenie z użyciem środków chemicznych
- ✓ **Silnik pomocniczy do palnika** - lepsza stabilność temperaturowa i wydajność
- ✓ **Stabilna stalowa rama z opcją bębna** - trwałość i wygoda w transporcie



ZASTOSOWANIE

- ✓ Czyszczenie maszyn budowlanych i przemysłowych

-
- ✓ Serwisy pojazdów ciężkich i myjnie TIR
 - ✓ Rolnictwo, zakłady przetwórstwa, warsztaty
 - ✓ Przemysł spożywczy i chemiczny
 - ✓ Trudne warunki pracy z niestabilnym dopływem wody
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką — **00080-01695**
- Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie — **00080-01715**
- Dysza typ 075 (mod. 2015) — **00080-03192**
- Wąż 10 m (mod. 2015) — **00080-02347**



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Bęben na wąż z hamulcem (nie zawiera węża) — **10001-13221**
- Turbo lanca (mod. 2015) — **00080-02968**
- Lanca do piaskowania (mod. 2015) — **00080-02959**
- Wąż 10 m - 310 bar — **00080-02258**
- Wąż 20 m - 400 bar — **00080-02261**
- Wąż 10 m R2 — **00080-02264**
- Wąż 20 m - 400 bar — **00080-02262**
- Wąż 10 m - 400 bar (food industry, mod. 2015) — **00080-02263**
- Odkamieniacz LC-PRECAL (zestaw 4 x 5 l) — **00073-00114**

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
