

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 20:40

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-npx-1211-xp-150-bar-230v-p-3334.html>



Myjka wysokociśnieniowa goracowodna LAVOR NPX 1211 XP – 120/150 bar, 660 l/h, 230V

Cena brutto	14 919,90 zł
Cena netto	12 130,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36071-00001

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalna myjka gorącowodna **Lavor NPX 1211 XP** to zaawansowane urządzenie wysokociśnieniowe zaprojektowane do pracy w najtrudniejszych warunkach przemysłowych, warsztatowych oraz rolniczych. Sercem maszyny jest wytrzymała, **mosiężna głowica pompy z trzema ceramicznymi tłokami** oraz pionowy palnik z węzownicą stalową o wysokiej efektywności. Zastosowanie inteligentnego systemu **Total Stop z opóźnieniem** znacząco wydłuża żywotność podzespołów, redukując częste włączanie i wyłączanie silnika. Urządzenie oferuje pełną kontrolę nad parametrami pracy dzięki regulacji ciśnienia i temperatury, a stalowa rama oraz ergonomiczny panel sterowania gwarantują niezawodność przez lata eksploatacji.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze / maksymalne:** 120 / 150 bar (2175 psi)
 - ✓ **Przepływ wody:** 660 l/h (2.91 gpm)
 - ✓ **Temperatura wody (wejściowa / maksymalna):** 40 / 110°C
 - ✓ **Pobór mocy / napięcie:** 3200 W / 230V ~ 50Hz
 - ✓ **Moc silnika:** 2,2 kW
 - ✓ **Model pompy:** MPBX2 / 2800 obr./min
 - ✓ **Wymiary:** 94 x 65 x 90 cm
 - ✓ **Waga:** 97 kg (213 lbs)
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Mosiężna głowica i ceramiczne tłoki** – najwyższa odporność na obciążenia termiczne i mechaniczne.
 - ✓ **Pionowy palnik stalowy** – wysoka sprawność grzewcza i szybkie osiągnięcie temperatury do 110°C.
 - ✓ **System Total Stop z opóźnieniem** – ochrona silnika i pompy przed przeciążeniami podczas przerw w pracy.
 - ✓ **Wbudowany zbiornik detergentu (3l)** – wygodne podawanie chemii metodą pośredniego zasysania.
 - ✓ **Pełna regulacja parametrów** – precyzyjne dostosowanie ciśnienia oraz temperatury do czyszczonej powierzchni.
 - ✓ **Zaworki ze stali nierdzewnej** – najwyższa jakość wykonania sekcji ssąco-tłoczącej.
 - ✓ **Wskaźnik poziomu paliwa** – bieżąca kontrola stanu pracy kotła grzewczego.
 - ✓ **Wytrzymała stalowa rama** – konstrukcja odporna na uszkodzenia w ciężkich warunkach pracy.
 - ✓ **Manometr glicerynowy** – stabilny i dokładny odczyt ciśnienia bez drgań wskazówki.
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie specjalistycznych maszyn rolniczych i budowlanych
 - ✓ Usuwanie tłustych zabrudzeń i smarów w warsztatach samochodowych
 - ✓ Odkazanie i mycie powierzchni w przemyśle spożywczym (gorąca woda)
 - ✓ Czyszczenie elewacji, dachów i powierzchni betonowych (kostka brukowa)
 - ✓ Utrzymanie czystości w dużych gospodarstwach hodowlanych
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** - KOD: 00080-01695
- **Lanca M22 wysokiego/niskiego ciśnienia** - KOD: 00080-01715
- **Dysza typ 045 (dla mod. 1211)** - KOD: 00080-03188
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - KOD: 00080-02347



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Bęben na wąż z hamulcem** (bez węża) - KOD: 10001-13221
- **Wąż 10 m - 310 bar** - KOD: 00080-02258
- **Wąż 20 m - 400 bar** - KOD: 00080-02261
- **Lanca Turbo typ 1 M22 - 0,45** - KOD: 00080-02966
- **Lanca do piaskowania** - KOD: 00080-02957

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
