

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:59

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-goracowodna-lavor-texas-r-1611-lp-180-bar-660-lh-400v-p-2964.html>



Myjka goracowodna LAVOR Texas-R 1611 LP – 180 bar, 660 l/h, 400V

Dostępność

Niedostępny

Kod producenta

36080-00004

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość **leasingu poprzez Credit Agricole** oraz zakupy na **raty przez Przelewy24**. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor Texas-R 1611 LP to **profesjonalna myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaniem wody**, stworzona z myślą o intensywnym użytkowaniu w wymagających warunkach. Wyposażona w **trójfazowy silnik 400V, ceramiczne tłoki, mosiężną głowicę pompy, czujnik poziomu paliwa i zbiornik detergentu 4,2 l**, zapewnia wysoką efektywność czyszczenia nawet przy mocnych zabrudzeniach przemysłowych. Dzięki **zoptymalizowanej pompie i pionowemu palnikowi**, model gwarantuje stabilną pracę i długą żywotność.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze / maksymalne:** 160 / 180 bar
- ✓ **Przepływ wody:** 660 l/h
- ✓ **Temperatura wody (wejściowa / maksymalna):** 40 / 110°C
- ✓ **Pobór mocy / napięcie:** 4300 W / 400V 3~50Hz
- ✓ **Moc silnika:** 4,0 kW
- ✓ **Silnik:** 4-biegunowy 1450 RPM z ochroną termiczną
- ✓ **Model pompy:** MP3.5 / 1400 RPM
- ✓ **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 85 x 65 x 97 cm
- ✓ **Waga:** 128 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Pompa z ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą** – odporność na wysokie ciśnienie i temperaturę
- ✓ **Zawory ze stali nierdzewnej** – trwałość i niezawodność w pracy ciągłej
- ✓ **System Total Stop z opóźnieniem** – chroni układ i ogranicza zużycie energii
- ✓ **Regulacja temperatury z czujnikiem ze stali nierdzewnej** – precyzyjna kontrola
- ✓ **Wbudowany zbiornik detergentu 4,2 l** – wygodne pośrednie dozowanie
- ✓ **Czujnik poziomu oleju napędowego z kontrolką** – zapobiega pracy na sucho
- ✓ **Duże, stabilne koła i stalowa rama** – mobilność i trwałość w terenie



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Rolnictwo i maszyny rolnicze
 - ✓ Zakłady przemysłowe i hale produkcyjne
 - ✓ Budownictwo i serwisy sprzętu ciężkiego
 - ✓ Myjnie mobilne i profesjonalne ekipy sprzątające
 - ✓ Czyszczenie pojazdów użytkowych i konstrukcji stalowych
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** - 00080-01695
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - 00080-01715
- **Dysza typ 035 (mod. 1611)** - 00080-03186
- **Wąż 10 m (mod. 1611)** - 00080-02347



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **Bęben na wąż z hamulcem (nie zawiera węża)** - 10001-10254
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m / 310 bar** - 00080-02258
- **Wąż wysokociśnieniowy 20 m / 400 bar** - 00080-02261
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m R2 / 400 bar** - 00080-02264
- **Turbo lanca typ M22** - 00080-02966
- **Lanca do piaskowania** - 00080-02957

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
