

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:06

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-spalinowa-lavor-thermic-lite-6l-220-bar-630lh-p-3098.html>



Myjka wysokociśnieniowa spalinowa zimnowodna Lavor Thermic 2W LITE 6L – 220 bar, 630 l/h

Cena brutto	4 526,40 zł
Cena netto	3 680,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36001-00053

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor Thermic 2W LITE 6L to półprofesjonalna myjka spalinowa wysokociśnieniowa, zaprojektowana do pracy w miejscach bez dostępu do prądu. Wyposażona w **silnik Loncin G200F (6,5 HP)** i **osiową pompę TPBH2** z tłokami ze stali nierdzewnej oraz mosiężną głowicą, gwarantuje solidną wydajność i trwałość.

Maszyna osiąga **ciśnienie robocze 220 bar** i wydajność **630 l/h**, co pozwala skutecznie usuwać uporczywe zabrudzenia z powierzchni warsztatowych, rolniczych i przydomowych. **Solidna rama stalowa** z uchwytem transportowym oraz koła pneumatyczne Ø260 zapewniają stabilność i mobilność w trudnym terenie.

Dzięki **kompaktowym wymiarom (550 × 670 × 800 mm)** i wadze 28 kg myjka jest łatwa w transporcie i obsłudze. Wyposażona w **zawór termiczny** chroni pompę przed przegrzaniem, a ergonomiczny pistolet i lance ułatwiają codzienną eksploatację.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 220 bar / 3190 psi
- ✓ **Wydajność wody:** 630 l/h
- ✓ **Silnik:** Loncin G200F – 6,5 HP
- ✓ **Typ pompy:** osiowa TPBH2
- ✓ **Głowica pompy:** mosiądz
- ✓ **Tłoki:** stal nierdzewna
- ✓ **Obroty silnika:** 3400 rpm
- ✓ **Max. temp. wody na wejściu:** 40°C
- ✓ **Zawór termiczny:** tak
- ✓ **Manometr:** brak
- ✓ **Długość węża:** 10 m
- ✓ **Wymiary:** 550 × 670 × 800 mm
- ✓ **Waga:** 28 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Spalinowa konstrukcja** – praca niezależnie od źródła prądu
- ✓ **Mosiężna głowica pompy** – trwałość i odporność na intensywną eksploatację
- ✓ **Pompa osiowa TPBH2** z tłokami ze stali nierdzewnej
- ✓ **Solidna stalowa rama** malowana proszkowo
- ✓ **Koła pneumatyczne Ø260** – łatwy transport w trudnym terenie
- ✓ **Zawór termiczny** – ochrona przed przegrzaniem pompy
- ✓ **Kompaktowe rozmiary i niska waga** – łatwość transportu i przechowywania



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie maszyn rolniczych i ogrodniczych
- ✓ Czyszczenie pojazdów osobowych i dostawczych

-
- ✓ Utrzymanie czystości wokół domu i posesji
 - ✓ Lekkie prace warsztatowe i półprofesjonalne
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22** – kod 00080-01137
 - **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** – kod 10002-03541
 - **Turbo lanca** – kod 10002-04760
 - **Ceramiczna dysza 15° 035** – kod 00080-00350
 - **Wąż R1 10 m** – kod 36001-00053
-