

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-spalinowa-thermic-10-1-hw-1621-180-bar-1260lh-p-3113.html>

Myjka spalinowa gorącowodna Lavor Thermic 10.1 HW 1621 – 180 bar, 1260 l/h



Cena brutto	34 999,00 zł
Cena netto	28 454,47 zł
Cena poprzednia	48 585,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36111-00032
Kod EAN	8013298193424

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość **leasingu poprzez Credit Agricole** oraz zakupy na **raty przez Przelewy24**. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalna **myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaniem wody**, przeznaczona do intensywnego użytku w miejscach bez dostępu do zasilania elektrycznego.

Model **Thermic 10.1 HW 1621** łączy mocny silnik wysokoprężny **Yanmar L100V (9,3 KM)** z wydajną pompą **Lavor CL6.0 (1560 obr./min)** oraz **pionowym kotłem ze stali nierdzewnej**, zapewniając wodę o temperaturze do **110°C**.

Solidna stalowa rama z uchwytem do podnoszenia i gumowymi nóżkami gwarantuje stabilność podczas pracy, a system automatycznej redukcji obrotów obniża zużycie paliwa i hałas w trybie czuwania.

Urządzenie posiada **elektroniczny system regulacji temperatury**, zabezpieczenie termiczne kotła i **system kontroli płomienia**, który automatycznie zatrzymuje dopływ paliwa w przypadku awarii palnika.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze / max:** 160 / 180 bar – 2320 / 2610 psi
- ✓ **Wydajność wody:** 1260 l/h – 5,5 GPM
- ✓ **Typ silnika:** Yanmar L100V Diesel
- ✓ **Moc silnika:** 9,3 HP
- ✓ **Model pompy:** CL6.0 / 1560 RPM
- ✓ **Tłoki:** ceramiczne (3 szt.)
- ✓ **Materiał głowicy pompy:** mosiądz
- ✓ **Maks. temperatura wody:** 60° / 110 °C
- ✓ **Zbiornik paliwa:** z pływakiem i filtrem, poj. 15 l
- ✓ **Zasilanie palnika:** olej napędowy
- ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 1200 × 730 × 950 mm
- ✓ **Waga:** 200 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ Profesjonalna **pompa CL6.0** z trzema ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą
- ✓ **Silnik Yanmar L100V** – niezawodny diesel chłodzony powietrzem
- ✓ **Rozruch elektryczny** z akumulatorem w zestawie
- ✓ **Reduktor 1560 RPM** pomiędzy pompą a silnikiem
- ✓ **Automatyczny zwalniacz obrotów** – oszczędność paliwa

-
- ✓ **Pionowy kocioł** ze stali nierdzewnej o wysokiej wydajności
 - ✓ **Elektroniczna regulacja temperatury** i kontrola płomienia
 - ✓ **Zabezpieczenie termiczne kotła** i zawór bezpieczeństwa
 - ✓ **Solidna rama stalowa** z drążkiem do podnoszenia i osłonami ochronnymi
 - ✓ **Brak układu alertu olejowego** – zalecana kontrola poziomu manualna



ZASTOSOWANIE

- ✓ Rolnictwo i przemysł ciężki
- ✓ Warsztaty i serwisy maszyn
- ✓ Budownictwo i czyszczenie sprzętu roboczego
- ✓ Mycie pojazdów ciężarowych i urządzeń drogowych
- ✓ Miejsca bez dostępu do prądu



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Pistolet M22 – 3/8 z obrotową złączką – **00080-01695**
- Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie – **10002-04732**
- Dysza typ 075 (mod. 1621) – **00080-03341**
- Wąż 10 m – R2 3/8" (mod. 1621) – **10002-04109**
- Zestaw zwalnicza obrotów
- Kontrola płomienia



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Turbo lanca 255 bar 070 (mod. 1621) – **10002-04741**
- Przedłużenie węża 10 m – **00080-02258**
- Przedłużenie węża 20 m – **00080-02262**
- Lanca do piaskowania – **00080-02958**
- Zestaw kół – **10001-00983**
- Bęben na wąż z węzem 20 m – **00080-01503**
- Zestaw dźwiękooodporny (na zapytanie) – **10001-01014**

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
