

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:15

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-spalinowa-thermic-13hf-250-bar-1080lh-p-3108.html>



Myjka wysokociśnieniowa spalinowa zimnowodna Thermic 13 HF – 250 bar, 1080 l/h

Cena brutto	18 732,90 zł
Cena netto	15 230,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36113-00035
Kod EAN	8013298207084

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Thermic 13 HF to profesjonalna myjka wysokociśnieniowa spalinowa, zaprojektowana do pracy w wymagających warunkach przemysłowych, budowlanych i rolniczych. Wyposażona w **silnik benzynowy Honda GX 390 o mocy 13 KM** oraz **liniową pompę CL5 z trzema ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą**, gwarantuje trwałość i niezawodność nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Urządzenie posiada **reduktor obrotów (1450 rpm)**, **automatyczną regulację RPM**, a także **by-pass z zaworem bezpieczeństwa**. **Manometr glicerynowy**, **zbiornik detergentu z sondą zewnętrzną**, a także możliwość zastosowania **węża ssącego z zaworem zwrotnym** zapewniają pełną kontrolę i komfort pracy.

Solidna **stalowa rama** oraz **koła pneumatyczne** sprawiają, że myjka jest stabilna, odporna na uderzenia i łatwa w transporcie nawet po nierównym podłożu.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 250 bar / 3625 psi
 - ✓ **Wydajność wody:** 1080 l/h – 4,75 GPM
 - ✓ **Silnik:** Honda GX 390
 - ✓ **Moc silnika:** 13 KM
 - ✓ **Typ pompy:** liniowa
 - ✓ **Seria pompy:** CL5
 - ✓ **Materiał głowicy pompy:** mosiądz
 - ✓ **Tłoki:** ceramiczne (3 szt.)
 - ✓ **Obroty pompy:** 1450 rpm (z reduktorem)
 - ✓ **Maks. temperatura wody (wlot):** 40 °C
 - ✓ **Zbiornik detergentu:** tak, z sondą ssania zewnętrznego
 - ✓ **Zawór termiczny:** tak
 - ✓ **Regulator ciśnienia:** brak
 - ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
 - ✓ **Zbiornik paliwa:** 6,5 l
 - ✓ **Długość węża wysokociśnieniowego:** 10 m
 - ✓ **Koła:** pneumatyczne, ułatwiające transport
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 1000 × 660 × 920 mm
 - ✓ **Waga:** 61 kg (134 lbs)
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik Honda GX 390 – 13 KM** – niezawodna jednostka do pracy w ciężkich warunkach
 - ✓ **Pompa CL5 z reduktorem** – wolnoobrotowa, z trzema ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą
 - ✓ **Automatyczna regulacja RPM** – oszczędność paliwa i mniejsze zużycie podzespołów
 - ✓ **By-pass z zaworem bezpieczeństwa** – ochrona przed przeciążeniem
 - ✓ **Manometr glicerynowy** – dokładna kontrola ciśnienia roboczego
 - ✓ **Zbiornik detergentu z sondą zewnętrzną** – wygodne podawanie chemii
 - ✓ **Solidna stalowa rama** – odporna na uderzenia i naprężenia
 - ✓ **Koła pneumatyczne** – łatwe manewrowanie po każdej nawierzchni
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Budownictwo – mycie sprzętu, maszyn, betoniarek
 - ✓ Rolnictwo – czyszczenie maszyn rolniczych, pojazdów i hal
 - ✓ Przemysł – usuwanie trudnych zabrudzeń z powierzchni metalowych i betonowych
 - ✓ Transport – mycie pojazdów ciężarowych i dostawczych
 - ✓ Usługi czyszczące – profesjonalne firmy sprzątające i serwisowe
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 – 3/8 z obrotową złączką** – 00080-01695
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** – 00080-01724
- **Lanca turbo M22** – 00080-02966
- **Dysza typ 050** – 00080-03189
- **Rotating dysza typ 045** – 00080-04626
- **Wąż 10 m** – 00080-02347



AKCESORIA OPCJONALNE:

- **Bęben na wąż (bez węża, z ramą ochronną)** – 10001-10245
- **Wężę (różne wersje):**
 - 10 m – 310 bar – 00080-02258
 - 20 m – 400 bar – 00080-02261
 - 20 m – 400 bar – 00080-02262
 - 10 m – 400 bar food industry – 00080-02263
- **Lanca turbo typ 1 M22 – 0,45** – 00080-02966
- **Lanca do piaskowania** – 00080-02958
- **Wąż ssący z zaworem zwrotnym** – 5.012.0319

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
