

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:47

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-spalinowa-thermic-22-3521h-350-bar-1260lh-p-3109.html>



Myjka wysokociśnieniowa spalinowa zimnowodna Thermic 22 3521 H - 350 bar, 1260 l/h

Cena brutto	46 371,00 zł
Cena netto	37 700,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36018-00042

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Thermic 22 3521 H to profesjonalna, przemysłowa myjka spalinowa o wysokiej wydajności i ciśnieniu roboczym 350 bar, zaprojektowana do najcięższych zastosowań w budownictwie, przemyśle i usługach specjalistycznych. Urządzenie wyposażono w **silnik Honda GX 690 o mocy 22 KM**, **pompę premium serii TW 500 z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami**, a także **skrzynię biegów z redukcją obrotów (1560 rpm)**.

Dzięki systemowi **EASY-START**, automatycznemu zwalniaczowi obrotów oraz zaworowi stopniowej odbudowy ciśnienia, obsługa myjki jest bezpieczna i komfortowa. Solidna konstrukcja stalowej ramy, **koła Ø300 mm z hamulcem** oraz ergonomiczny układ transportowy zapewniają mobilność w każdych warunkach.

Urządzenie posiada **rozruch elektryczny**, **licznik godzin**, **zabezpieczenie silnika przed brakiem oleju** oraz filtr wody z łatwo wymiennym wkładem. Możliwość pracy z wodą zasysaną z zewnętrznego zbiornika daje elastyczność w terenie.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 350 bar / 5076 psi
 - ✓ **Wydajność wody:** 1260 l/h – 5,55 GPM
 - ✓ **Silnik:** Honda GX 690
 - ✓ **Moc silnika:** 22 KM
 - ✓ **Typ pompy:** liniowa, samozasysająca
 - ✓ **Seria pompy:** TW 500 Premium
 - ✓ **Materiał głowicy pompy:** mosiądz
 - ✓ **Tłoki:** ceramiczne (3 szt.)
 - ✓ **Obroty pompy:** 1560 rpm
 - ✓ **Skrzynia biegów:** tak, z redukcją prędkości
 - ✓ **Rozruch:** elektryczny
 - ✓ **Maks. temperatura wody (wlot):** 60 °C
 - ✓ **Zbiornik detergentu:** zewnętrzny
 - ✓ **Zawór termiczny:** tak
 - ✓ **Regulator ciśnienia:** tak
 - ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
 - ✓ **Filtr wody:** tak, serwisowalny wkład
 - ✓ **Zabezpieczenie olejowe silnika:** tak
 - ✓ **Licznik godzin:** tak
 - ✓ **Koła:** przemysłowe Ø300 mm z hamulcem
 - ✓ **Długość węża wysokociśnieniowego:** 10 m
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 1190 × 740 × 1020 mm
 - ✓ **Waga:** 180 kg (397 lbs)
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik Honda GX 690 – 22 KM** – mocna jednostka do ciężkich zadań
- ✓ **Pompa TW 500 Premium z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami** – niezawodność i trwałość
- ✓ **Skrzynia biegów z redukcją obrotów (1560 rpm)** – zwiększona żywotność podzespołów
- ✓ **System EASY-START i zawór stopniowej odbudowy ciśnienia** – bezpieczny rozruch

-
- ✓ **Automatyczny zwalniacz RPM w trybie by-pass** – oszczędność paliwa i mniejsze zużycie
 - ✓ **Rozruch elektryczny + licznik godzin** – wygoda obsługi i kontrola eksploatacji
 - ✓ **Stalowa rama i przemysłowe koła z hamulcem** – stabilność i mobilność
 - ✓ **Filtr wody z łatwo wymiennym wkładem** – ochrona pompy przed uszkodzeniem
 - ✓ **Możliwość zasysania wody z zewnętrznego zbiornika** – praca w dowolnych warunkach



ZASTOSOWANIE

- ✓ Budownictwo ciężkie i inżynieryjne
- ✓ Przemysł i produkcja
- ✓ Górnictwo i kamieniołomy
- ✓ Transport ciężki i logistyka
- ✓ Usługi czyszczące i specjalistyczne (piaskowanie, czyszczenie konstrukcji)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet ML 710 z szybkozłączką M24-M24** – 0.966.0006
- **Lanca S/S 500 bar L70 (mod. Thermic 22H)** – 0.966.0010
- **Dysza 050 (mod. 3521 H)** – 0.966.0015
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m (mod. Thermic 22H)** – 0.966.0013



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Turbo lanca (mod. 3521)** – 0.966.0019
- **Wąż do czyszczenia rur 25 m (mod. 3521/4018)** – 0.966.0023
- **Wąż wysokociśnieniowy z przedłużeniem 20 m (mod. 3521)** – 0.966.0025
- **Lanca do piaskowania (mod. 3521)** – 0.966.0033
- **Bęben na wąż z 20 m węzem** – 0.966.0035

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
