

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:47

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-spalinowa-thermic-22-5015h-500-bar-900lh-p-3110.html>



## Myjka wysokociśnieniowa spalinowa zimnowodna Thermic 22 5015 H - 500 bar, 900 l/h

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Cena brutto    | <b>46 371,00 zł</b> |
| Cena netto     | <b>37 700,00 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki   | <b>do 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>36018-00040</b>  |

Opis produktu

# LAVOR

*SIMPLY STRONGER*



**WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA**

**Przelewy24**

  
**Raty**

 **CRÉDIT AGRICOLE**  
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



## OPIS PRODUKTU

**Thermic 22 5015 H** to przemysłowa myjka wysokociśnieniowa o ekstremalnych parametrach pracy – ciśnienie 500 bar i wydajność 900 l/h pozwalają usuwać nawet najtrudniejsze zabrudzenia oraz przygotowywać powierzchnie do piaskowania czy obróbki.

Urządzenie napędza **silnik Honda GX 690 (22 KM)**, współpracujący z **pompą premium serii TW 500 bar z mosiężną głowicą i 3 ceramicznymi tłokami**, osadzoną na skrzyni biegów redukującej obroty do **1560 rpm**. Myjka została wyposażona w **rozruch elektryczny, licznik godzin, automatyczny zwalniacz RPM** oraz system **EASY-START** ze stalowym zaworem odbudowy ciśnienia.

Solidna rama, **koła przemysłowe Ø300 mm z hamulcem**, zabezpieczenie olejowe silnika oraz łatwo serwisowalny filtr wody gwarantują niezawodną eksploatację nawet w najcięższych warunkach. Myjka umożliwia także **zasysanie wody ze zbiornika zewnętrznego**.

---



## PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 500 bar / 7252 psi
  - ✓ **Wydajność wody:** 900 l/h – 3,96 GPM
  - ✓ **Silnik:** Honda GX 690
  - ✓ **Moc silnika:** 22 KM
  - ✓ **Typ pompy:** liniowa, samozasysająca
  - ✓ **Seria pompy:** TW 500 Premium
  - ✓ **Materiał głowicy pompy:** mosiądz
  - ✓ **Tłoki:** ceramiczne (3 szt.)
  - ✓ **Obroty pompy:** 1560 rpm
  - ✓ **Skrzynia biegów:** tak, z redukcją prędkości
  - ✓ **Rozruch:** elektryczny
  - ✓ **Maks. temperatura wody (wlot):** 60 °C
  - ✓ **Zbiornik detergentu:** zewnętrzny
  - ✓ **Zawór termiczny:** tak
  - ✓ **Regulator ciśnienia:** tak
  - ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
  - ✓ **Filtr wody:** tak, łatwo serwisowalny wkład
  - ✓ **Zabezpieczenie olejowe silnika:** tak
  - ✓ **Licznik godzin:** tak
  - ✓ **Koła:** przemysłowe Ø300 mm z hamulcem
  - ✓ **Długość węża wysokociśnieniowego:** 10 m
  - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 1190 × 740 × 1020 mm
  - ✓ **Waga:** 180 kg (397 lbs)
- 



## KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik Honda GX 690 – 22 KM** – mocna jednostka do najcięższych zadań
  - ✓ **Pompa TW 500 Premium (500 bar) z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami** – niezawodność i trwałość
  - ✓ **Skrzynia biegów z redukcją obrotów (1560 rpm)** – wydłużona żywotność komponentów
-

- 
- ✓ **System EASY-START i automatyczny zwalniacz RPM** – bezpieczny i ekonomiczny rozruch
  - ✓ **Rozruch elektryczny i licznik godzin** – wygoda obsługi i kontrola serwisowa
  - ✓ **Stalowa rama i przemysłowe koła z hamulcem** – stabilność i mobilność w trudnym terenie
  - ✓ **Filtr wody z łatwym wkładem** – ochrona pompy i bezproblemowa eksploatacja
  - ✓ **Możliwość zasysania wody ze zbiornika zewnętrznego** – praca w dowolnych warunkach
- 



## ZASTOSOWANIE

- ✓ Ciężki przemysł i zakłady produkcyjne
  - ✓ Budownictwo i inżynieria lądowa
  - ✓ Górnictwo, kamieniołomy i hutnictwo
  - ✓ Transport ciężki, logistyka, sektor morski
  - ✓ Usługi specjalistyczne: piaskowanie, czyszczenie konstrukcji stalowych, przygotowanie powierzchni
- 



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet ML 710 z szybkozłączką M24-M24** – 0.966.0006
- **Lanca S/S 500 bar L70 (mod. Thermic 22H)** – 0.966.0010
- **Dysza 028 (mod. 5015 H)** – 0.966.0028
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m (mod. Thermic 22H)** – 0.966.0013



## AKCESORIA OPCJONALNE

- **Turbo lanca (mod. 5015)** – 0.966.0016
- **Wąż do czyszczenia rur 25 m (mod. 5015)** – 0.966.0022
- **Wąż wysokociśnieniowy z przedłużeniem 20 m (mod. 4018/5015)** – 0.966.0026
- **Lanca do piaskowania (mod. 5015)** – 0.966.0030
- **Bęben na wąż z 20 m węzem** – 0.966.0035

**Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !**

---