

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:19

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-spalinowa-thermic-2w-13h-290-bar-900lh-p-3103.html>



Myjka wysokociśnieniowa spalinowa zimnowodna Thermic 2W 13H – 290 bar, 900 l/h

Cena brutto	14 083,50 zł
Cena netto	11 450,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36021-00035
Kod EAN	8013298192335

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Myjka spalinowa Thermic 2W 13H to profesjonalne urządzenie przeznaczone do ciężkich zastosowań w budownictwie, rolnictwie i przemyśle. Wyposażona w **silnik Honda GX 390 o mocy 13 KM** oraz wydajną **pompę liniową CL 4.5 z ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą**, zapewnia niezawodną pracę przy maksymalnym ciśnieniu **290 bar** i wydajności **900 l/h**.

Maszyna posiada **zintegrowany zbiornik detergentu (5 l)** z sondą do zasysania środka chemicznego, **regulację ciśnienia**, a także **zawór termostatyczny** chroniący pompę przed przegrzaniem.

Solidna stalowa rama, **duże koła pneumatyczne Ø 300 mm** oraz **składany uchwyt** gwarantują stabilność, mobilność i wygodę transportu nawet w trudnych warunkach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze:** 290 bar / 4206 psi
 - ✓ **Wydajność wody:** 900 l/h
 - ✓ **Silnik:** Honda GX 390
 - ✓ **Moc silnika:** 13 HP
 - ✓ **Typ pompy:** liniowa
 - ✓ **Seria pompy:** CL 4.5
 - ✓ **Materiał głowicy pompy:** mosiądz
 - ✓ **Obroty:** 3400 rpm
 - ✓ **Maks. temperatura wody:** 60 °C
 - ✓ **Zbiornik detergentu:** 5 l
 - ✓ **Zawór termostatyczny:** tak
 - ✓ **Regulator ciśnienia:** tak
 - ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
 - ✓ **Długość węża wysokociśnieniowego:** 10 m
 - ✓ **Zbiornik paliwa:** 6,5 l
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 850 × 580 × 1050 mm
 - ✓ **Waga:** 51 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik Honda GX 390 (13 KM)** – niezawodny, trwały i oszczędny
 - ✓ **Pompa CL 4.5 z ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą** – wysoka żywotność i odporność
 - ✓ **Wysokie ciśnienie 290 bar i przepływ 900 l/h** – do najtrudniejszych zadań
 - ✓ **Regulacja ciśnienia** – dostosowanie do różnych powierzchni
 - ✓ **Zintegrowany zbiornik detergentu 5 l** – łatwe podawanie środka chemicznego
 - ✓ **Zawór termostatyczny i manometr glicerynowy** – bezpieczeństwo i kontrola pracy
 - ✓ **Duże koła pneumatyczne Ø 300 mm** – łatwy transport w trudnym terenie
 - ✓ **Składany uchwyt** – wygodne przechowywanie i mobilność
-



ZASTOSOWANIE

-
- ✓ Mycie maszyn budowlanych i rolniczych
 - ✓ Czyszczenie elewacji i konstrukcji stalowych
 - ✓ Usuwanie błota i brudu z powierzchni betonowych
 - ✓ Zastosowanie w przemyśle spożywczym i transportowym
 - ✓ Profesjonalne firmy sprząające i serwisy techniczne
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** - 00080-01040
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - 10002-04732
- **Dysza typ (Thermic 2W 13H)** - 00080-03329
- **Wąż 10 m** - 10002-03986



AKCESORIA OPCJONALNE:

- **Bęben na wąż kit (15 m, zawiera wąż)** - 00080-01538
- **Turbo lanca (Thermic 2W 13H)** - 10002-03704
- **Wąż ssący z zaworem zwrotnym** - 10002-12275
- **Przedłużenie węża 10 m** - 00080-02258
- **Przedłużenie węża R2 20 m + Coupling** - 00014-00233 + 00009-01792

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
