

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:45

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-spalinowa-thermic-2w-13l-290-bar-900lh-p-3102.html>



Myjka wysokociśnieniowa spalinowa zimnowodna Thermic 2W 13L – 290 bar, 900 l/h

Cena brutto	8 487,00 zł
Cena netto	6 900,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	36021-00036

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Myjka spalinowa Thermic 2W 13L to profesjonalne urządzenie czyszczące przeznaczone do ciężkich i półprofesjonalnych zastosowań. Wyposażona w mocny silnik benzynowy **Loncin G390F o mocy 13 KM** oraz pompę liniową **CL4.5 (3400 RPM)** z trzema ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą, zapewnia niezawodną i wydajną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Dzięki ciśnieniu roboczemu **290 bar (maks. 310 bar)** i wydajności wody **900 l/h**, myjka radzi sobie z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami. Zintegrowany zbiornik detergentu (5 l) ułatwia stosowanie środków chemicznych, a zawór termostatyczny chroni pompę przed przegrzaniem.

Solidna stalowa rama z antywibracyjnymi nóżkami oraz duże koła pneumatyczne Ø 300 mm gwarantują stabilność i mobilność w trudnym terenie. Urządzenie wyposażono także w manometr glicerynowy dla precyzyjnej kontroli parametrów pracy.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze / maksymalne:** 290 / 310 bar (4206 / 4496 psi)
 - ✓ **Wydajność wody:** 900 l/h (3.9 GPM)
 - ✓ **Typ silnika:** Loncin G390F – benzynowy, 4-suwowy
 - ✓ **Moc silnika:** 13 KM
 - ✓ **Pompa:** CL4.5, 3400 RPM
 - ✓ **Tłoki:** 3 ceramiczne
 - ✓ **Głowica pompy:** mosiądz
 - ✓ **Max. temperatura wody na wlocie:** 60°C
 - ✓ **Zbiornik detergentu:** 5 l
 - ✓ **Zbiornik paliwa:** 6,5 l
 - ✓ **Filtr wody:** łatwy do czyszczenia
 - ✓ **Zabezpieczenie olejowe:** automatyczne odcięcie przy braku oleju
 - ✓ **Zawór termostatyczny:** tak – ochrona przed przegrzaniem
 - ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
 - ✓ **Rama:** stalowa, malowana
 - ✓ **Koła:** pneumatyczne Ø 300 mm
 - ✓ **Wymiary:** 85 × 58 × 105 cm
 - ✓ **Waga:** 51 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik benzynowy Loncin G390F – 13 KM** – niezależna praca w dowolnym miejscu
 - ✓ **Ciśnienie robocze 290 bar, wydajność 900 l/h** – skuteczne czyszczenie dużych powierzchni
 - ✓ **Pompa CL4.5 z 3 ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą** – wysoka trwałość
 - ✓ **Zbiornik detergentu 5 l** – łatwe użycie chemii czyszczącej
 - ✓ **Zawór termostatyczny i zabezpieczenie olejowe** – pełna ochrona pompy i silnika
 - ✓ **Manometr glicerynowy** – stała kontrola ciśnienia podczas pracy
 - ✓ **Rama stalowa i koła pneumatyczne Ø 300 mm** – mobilność i solidność konstrukcji
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie maszyn budowlanych i rolniczych
 - ✓ Czyszczenie samochodów ciężarowych, dostawczych i naczep
 - ✓ Usuwanie smarów i olejów w warsztatach i zakładach przemysłowych
 - ✓ Mycie dużych powierzchni betonowych, placów i hal
 - ✓ Zastosowania rolnicze, przemysłowe i usługowe
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22** - 00080-01040
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - 10002-04732
- **Dysza 035** - 00080-03329
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - 10002-03986



AKCESORIA OPCJONALNE:

- **Bęben na wąż kit (15 m, zawiera wąż)** - 00080-01538
- **Turbo lanca (Thermic 2W 13L)** - 10002-03704
- **Wąż ssący z zaworem zwrotnym** - 10002-12275
- **Przedłużenie węża 10 m** - 00080-02258
- **Przedłużenie węża R2 20 m + Coupling** - 00014-00233 + 00009-01792

Wypożyczenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
