

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 05:55

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-spalinowa-thermic-2w-lite-13l-290-bar-900lh-p-3101.html>



Myjka wysokociśnieniowa spalinowa zimnowodna Thermic 2W Lite 13L - 290 bar, 900 l/h

Cena brutto	5 999,00 zł
Cena netto	4 877,24 zł
Cena poprzednia	8 400,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	36001-00052

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Myjka wysokociśnieniowa spalinowa zimnowodna Thermic 2W Lite 13L to profesjonalne urządzenie czyszczące zaprojektowane do ciężkich i półprofesjonalnych zastosowań. Wyposażona w mocny silnik benzynowy **Loncin G390F o mocy 13 KM** oraz wydajną pompę osiową **CL4.5 (3400 RPM)** z trzema ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą, gwarantuje niezawodną i długotrwałą pracę.

Dzięki ciśnieniu roboczemu **290 bar (maks. 310 bar)** i wydajności wody **900 l/h**, myjka skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. System **zasysania detergentu pod niskim ciśnieniem** ułatwia stosowanie środków chemicznych, a **zawór termostatyczny** chroni pompę przed przegrzaniem.

Urządzenie zostało wyposażone w **manometr glicerynowy**, stalową ramę z uchwytem na wąż (z możliwością demontażu) oraz **duże koła pneumatyczne Ø 260 mm**, które zapewniają stabilność i mobilność w trudnym terenie.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze / maksymalne: **290 / 310 bar (4206 / 4496 psi)**
 - ✓ Wydajność wody: **900 l/h (3.9 GPM)**
 - ✓ Typ silnika: **Loncin G390F - benzynowy, 4-suwowy**
 - ✓ Moc silnika: **13 KM**
 - ✓ Pompa: **CL4.5, 3400 RPM**
 - ✓ Tłoki: **3 ceramiczne**
 - ✓ Głowica pompy: **mosiądz**
 - ✓ Max. temperatura wody na wlocie: **60°C**
 - ✓ Filtr wody: **łatwy do czyszczenia i sprawdzenia**
 - ✓ Zabezpieczenie olejowe: **tak - automatyczne odcięcie przy braku oleju**
 - ✓ Zawór termostatyczny: **tak - ochrona przed przegrzaniem**
 - ✓ Manometr glicerynowy: **tak**
 - ✓ Rama: **stalowa, malowana, z uchwytem zdejmowanym do transportu**
 - ✓ Koła: **pneumatyczne Ø 260 mm**
 - ✓ Wymiary: **55 × 67 × 89 cm**
 - ✓ Waga: **35 kg (77 lbs)**
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik benzynowy Loncin G390F - 13 KM** - niezależna praca w dowolnym miejscu
 - ✓ **Ciśnienie robocze 290 bar, wydajność 900 l/h** - skuteczne czyszczenie dużych i silnie zabrudzonych powierzchni
 - ✓ **Pompa CL4.5 z 3 ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą** - wysoka trwałość i odporność na intensywną eksploatację
 - ✓ **System zasysania detergentu** - łatwe użycie chemii czyszczącej pod niskim ciśnieniem
 - ✓ **Zawór termostatyczny i zabezpieczenie olejowe** - pełna ochrona silnika i pompy
 - ✓ **Manometr glicerynowy** - stała kontrola ciśnienia podczas pracy
 - ✓ **Stalowa rama i koła pneumatyczne Ø 260 mm** - mobilność i solidność konstrukcji
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie maszyn budowlanych i rolniczych
 - ✓ Czyszczenie pojazdów ciężarowych, dostawczych i naczep
 - ✓ Usuwanie błota, oleju i smaru w warsztatach i garażach
 - ✓ Czyszczenie dużych powierzchni betonowych i placów budowy
 - ✓ Zastosowania przemysłowe, rolnicze i usługowe
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22** - 00080-01695
 - **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - 10002-04732
 - **Lanca Turbo 350 bar** - 10002-03703
 - **Ceramiczna dysza 15° 035** - 00080-00350
 - **Wąż R2, 10 m** - 00014-00514
-