

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 20:40

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-spalinowa-thermic-2w-pro-13h-260-bar-1020lh-p-3106.html>



Myjka wysokociśnieniowa spalinowa zimnowodna Thermic 2W PRO 13 H - 260 bar, 1020 l/h

Cena brutto	16 149,90 zł
Cena netto	13 130,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	36021-00037

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Thermic 2W PRO 13 H to profesjonalna myjka wysokociśnieniowa zaprojektowana do pracy w najcięższych warunkach. Wyposażona w **silnik Honda GX 390 o mocy 13 KM** oraz **pompę Lavor CL6.0 z reduktorem obrotów (1560 rpm)**, **ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą**, gwarantuje długą żywotność i stabilną pracę.

Urządzenie oferuje **ciśnienie robocze do 260 bar** oraz **wydajność 1020 l/h**, co sprawia, że doskonale sprawdza się w branży budowlanej, rolnictwie, przemyśle i usługach sprzątających. Myjka wyposażona jest w **5-litrowy zbiornik detergentu**, **filtr wody łatwy w serwisowaniu**, **zawór termostatyczny**, **zabezpieczenie olejowe silnika** oraz **manometr glicerynowy**.

Solidna **rama stalowa z antywibracyjnymi nóżkami**, **duże koła pneumatyczne Ø 300 mm** oraz **składany uchwyt z aluminiowymi zawiasami** zapewniają stabilność, mobilność i wygodę transportu.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze / maksymalne:** 250 / 260 bar – 3625 / 3770 psi
 - ✓ **Wydajność wody:** 1020 l/h – 4,4 GPM
 - ✓ **Silnik:** Honda GX 390
 - ✓ **Moc silnika:** 13 KM
 - ✓ **Typ pompy:** samozasysająca, wolnoobrotowa
 - ✓ **Model pompy:** Lavor CL6.0 z reduktorem (1560 rpm)
 - ✓ **Materiał głowicy pompy:** mosiądz
 - ✓ **Tłoki:** ceramiczne (3 szt.)
 - ✓ **Maks. temperatura wody (wlot):** 60 °C
 - ✓ **Zbiornik detergentu:** 5 l
 - ✓ **Filtr wody:** tak, łatwy w serwisowaniu
 - ✓ **Zawór termostatyczny:** tak
 - ✓ **Manometr glicerynowy:** tak
 - ✓ **Zabezpieczenie olejowe silnika:** tak
 - ✓ **Zbiornik paliwa:** 6,5 l
 - ✓ **Koła pneumatyczne:** Ø 300 mm
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 850 × 580 × 1050 mm
 - ✓ **Waga:** 65 kg (143 lbs)
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik Honda GX 390 - 13 KM** – niezawodny, trwały i oszczędny w eksploatacji
 - ✓ **Pompa Lavor CL6.0 z reduktorem (1560 rpm)** – wolnoobrotowa, zwiększona żywotność podzespołów
 - ✓ **3 ceramiczne tłoki i mosiężna głowica** – odporność na zużycie i długotrwała praca
 - ✓ **Wysokie ciśnienie 260 bar i przepływ 1020 l/h** – do najbardziej wymagających zastosowań
 - ✓ **Regulacja ciśnienia** – elastyczne dopasowanie do rodzaju powierzchni i zabrudzeń
 - ✓ **Zintegrowany zbiornik detergentu 5 l** – szybkie i wygodne dozowanie środka chemicznego
 - ✓ **Filtr wody łatwy w serwisowaniu** – skuteczna ochrona pompy przed uszkodzeniem
 - ✓ **Zawór termostatyczny i manometr glicerynowy** – bezpieczeństwo oraz kontrola pracy
 - ✓ **Zabezpieczenie olejowe silnika** – chroni przed awarią przy zbyt niskim poziomie oleju
-

-
- ✓ **Solidna stalowa rama i antywibracyjne nóżki** – stabilność nawet przy pracy w trudnych warunkach
 - ✓ **Koła pneumatyczne Ø 300 mm** – łatwy transport w terenie i na budowie
 - ✓ **Składany uchwyt** – wygodne przechowywanie i mobilność



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie maszyn budowlanych, rolniczych i przemysłowych
- ✓ Czyszczenie kostki brukowej, betonu, elewacji i konstrukcji stalowych
- ✓ Usuwanie oleju, smaru i trudnych zabrudzeń w przemyśle
- ✓ Zastosowanie w transporcie i logistyce – mycie flot pojazdów
- ✓ Profesjonalne firmy sprzątające i serwisy techniczne



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 – 3/8 z obrotową złączką** – 00080-01040
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** – 10002-04732
- **Dysza typ (Thermic 2W 13L / 13H)** – 00080-03329
- **Wąż 10 m** – 10002-03986



AKCESORIA OPCJONALNE:

- **Bęben na wąż kit (15 m, zawiera wąż)** – 00080-01538
- **Turbo lanca (Thermic 2W 13L)** – 10002-03704
- **Wąż ssący z zaworem zwrotnym** – 10002-12275
- **Przedłużenie węża 10 m** – 00080-02258
- **Przedłużenie węża R2 20 m + Coupling** – 00014-00233 + 00009-01792

Wyposażenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
